


## הוראות לדף הנוסחאות

הוראות הדפסה!

את הדף יש להדפיס עם שוליים מותאמות  
אישית ברוחב 0.5 בכל צד.

ב WORD, יש לבחור בלשונית הדפסה את חלון השולים, לבחור שולים מותאמים אישית ולשנות ל 0.5 בכל הכיוונים



עריכה:

בדף הכנסנו כמה שיותר הסברים, נוסחאות ותמונות. אם מספר העמודים חורג ממספר העמודים המותר בבחינה ניתן לערוך את קובץ ה WORD ולהוריד הסברים מורחבים, תמונות או נוסחאות טריוויאליות. ניתן גם כמובן להוסיף הסברים שלכם או נוסחאות.

בכל מקרה מומלץ מאוד לעבור על הדף לפני המבחן!! הוא גם סיכום של החומר.

אין להוריד את הסמל של GOOL או כל סימן מסחרי אחר!!


מבנה הדף:

הדף בנוי משלושה טורים.

ההתחלה היא בפינה הימנית העליונה.


בסוף הטור הראשון עוברים לטור השני באות  
עמוד (ולא לעמוד הבא). בסוף הטור האחרון  
עוברים לטור הראשון (הימני) בעמוד הבא.

ניתן לשנות את כיוון הפריסה לרוחב, זה יוצר מראה יותר מרווח על חשבון מספר עמודים.



כל הזכויות שמורות למני גבאי ולאטר GOOL

הדף מיועד לכל שימוש שאינו מסחרי ובפרט לשימוש מרצים, מורים, סטודנטים ותלמידים בקורסים שונים, ניתן לערוך את הדף אך יש להשאיר סימונים של אתר גול.



ניצב שמול יתר  
 $\sin \alpha = \frac{a}{c}$   
 ניצב ליד יתר  
 $\cos \alpha = \frac{b}{c}$   
 ניצב שמול ליד ניצב  
 $\tan \alpha = \frac{a}{b}$

ניצב ליד ניצב שמול  
 $\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{1}{\tan \alpha}$

$a^2 + b^2 = c^2$

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ ; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$          | $90^\circ - \alpha$  |
| $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$ ; $\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$          |                      |
| $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ ; $\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$         | $90^\circ + \alpha$  |
| $\tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha$ ; $\cot(90^\circ + \alpha) = -\tan \alpha$        |                      |
| $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ ; $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$       | $180^\circ - \alpha$ |
| $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$ ; $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$      |                      |
| $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ; $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$                             | $-\alpha$            |
| $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$ ; $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$                            |                      |
| $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$                                                 |                      |
| $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$ | $2\alpha$            |
| $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$               | $\alpha \pm \beta$   |
| $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$               |                      |

סכום והפרש של פונקציות:

$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \left( \frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha \mp \beta}{2} \right)$   
 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$   
 $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$

פתרון משוואות טריגונומטריות:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| $x_1 = \alpha + 2\pi k$       | $\sin x = \sin \alpha$ |
| $x_2 = \pi - \alpha + 2\pi k$ |                        |
| $x_1 = \alpha + 2\pi k$       | $\cos x = \cos \alpha$ |
| $x_2 = -\alpha + 2\pi k$      |                        |
| $x = \alpha + \pi k$          | $\tan x = \tan \alpha$ |

נגזרות ואינטגרליים:

נגזרת של מכפלה:

$y(x) = f(x)g(x) \rightarrow y'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$   
 כלל שרשרת: אם  $y$  היא פונקציה של  $x$  ו- $x$  הוא פונקציה של  $t$  אז:

$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$   
 $\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}$  ;  $\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$  ;  $\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$  ;  $\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$   
 $\frac{d}{dx} (\ln(x)) = \frac{1}{x}$

אינטגרל היא פעולה הפוכה לנגזרת, מבצע סכימה על ערכי הפונקציה ונותן את השטח מתחת לגרף הפונקציה. אינטגרל לא מסוים- מוסיפים קבוע לתוצאת האינטגרל. אינטגרל מסוים- מציבים גבולות בתוצאה של האינטגרל:

$\int_a^b x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}$   
 קואורדינטות גליליות:  $(r, \theta, z)$   
 $x = r \cos \theta$   
 $y = r \sin \theta$   
 $z = z$   
 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$   
 $\tan \theta = \frac{y}{x}$

$dl = dr/r d\theta$  (טבעת) /  $dz$  (קליפה גלילית דקה) /  $rd\theta dz$  (דיסקה) /  $dr dz$  (גליל מלא או קליפה גלילית עבה)  
 $dv = r d\theta dr dz$  (קואורדינטות כדוריות:  $(r, \theta, \phi)$ )  
 $z = r \cos \phi$   
 $x = r \sin \phi \cos \theta$   
 $y = r \sin \phi \sin \theta$   
 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$   
 $\tan \theta = \frac{y}{x}$

$\cos \phi = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$   
 $dl = dr/r \sin \phi d\theta / r d\phi$   
 $ds = r^2 \sin \phi d\theta d\phi$  (כדור מלא / קליפה כדורית עבה)  
 צפיפות נפחית/משטחית/אורכית:  
 $\rho = \frac{M}{V}$  ;  $\sigma = \frac{M}{S}$  ;  $\lambda = \frac{M}{l}$   
 $V, S, l$  הם נפח, שטח ואורך הגוף.  
 אלמנט מסה אינפיניטסימלי אורכי/משטחי/נפחי:  
 $dm = \lambda dl / \sigma ds / \rho dv$

דל/דס/דו - ראו קואורדינטות וקטורים

פירוק לרכיבים:  
  
 $A_x = |\vec{A}| \cos \theta$   
 $A_y = |\vec{A}| \sin \theta$   
 $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$   
 $\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$

כפל בסקלר:  $\alpha \vec{A} = (\alpha A_x, \alpha A_y)$   
 מכפלה סקלרית: שתי דרכים לביצוע המכפלה:  
 $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \alpha$   
 זווית בין הוקטורים.  
 תוצאת המכפלה היא תמיד סקלר (ולא וקטור).  
 מכפלה בין וקטורים מאונכים מתאפסת, זו דרך לבדוק האם וקטורים מאונכים.  
 פתיחת סוגרים והעלאה בריבוע:

$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$   
 $(\vec{A} + \vec{B})^2 = |\vec{A}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} + |\vec{B}|^2$   
 זווית בין שני וקטורים:  
 $\cos \alpha = \frac{A_x B_x + A_y B_y}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}$   
 וקטור יחידה:

וקטור בשלושה מימדים:  
 $0 \leq \phi \leq \pi$   
 $0 \leq \theta \leq 2\pi$   
 $\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$

פירוק לרכיבים:  
 $A_{xy} = |\vec{A}| \sin \phi$  ;  $A_z = |\vec{A}| \cos \phi$   
 $A_x = |\vec{A}| \sin \phi \cos \theta$  ;  $A_y = |\vec{A}| \sin \phi \sin \theta$   
 מכפלה וקטורית:  
 דרך 1 לעשות את המכפלה עם דטרמיננטה:  
 $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$

דרך 2 לפי גודל וכיוון בנפרד:  
 $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| |\sin \alpha|$   
 גודל המכפלה הוא:  
 וכיוון לפי כלל יד ימין:

שימו לב שאתם עם יד ימין!!  
 בתמונה השמאלית, קודם לעשות אקדח ואחר כך לפתוח את האמה!

גרדיאנט בקרטזיות:  
 $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$   
 גרדיאנט בגליליות:  
 $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$   
 בכדוריות (\*):  
 $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$   
 רוטור (Rot/Curl) בקרטזיות:

$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{x} - \left( \frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) \hat{y} + \left( \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{z}$   
 בגליליות:

$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left( \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial (r F_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}$   
 בכדוריות (\*):  
 $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \frac{1}{r \sin \phi} \left( \frac{\partial}{\partial \phi} (F_\theta \sin \phi) - \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) - \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot F_\theta) \right) \hat{\phi}$

שימו לב שהזווית  $\phi$  עם ציר ה-z והזווית  $\theta$  עם ציר ה-x (תנועה בקו ישר (מימד אחד))

מהירות רגעית:  
 $v(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$   
 מהירות ממוצעת:  
 $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$   
 תאוצה רגעית:  
 $a(t) = \frac{dv}{dt} = \dot{v} = \frac{d^2 x}{dt^2} = \ddot{x}$   
 תאוצה ממוצעת:  
 $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$   
 קשרים הפוכים:  
 $x(t) = \int v(t) dt$   
 $v(t) = \int a(t) dt$

את האינטגרל אפשר לעשות לא מסוים (בלי גבולות) ואז צריך להוסיף קבוע או מסוים (עם גבולות).  
 מיקום ומהירות כתלות בזמן בתאוצה קבועה בלבד:

$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$  ;  $v(t) = v_0 + a t$   
 שטחים מתחת לגרף הפונקציה (גם בתאוצה משתנה):  
 השטח מתחת לגרף הפונקציה של המהירות כתלות בזמן שווה להעתק, כאשר שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי (אם מחשבים אותו כחיובי אז מקבלים את הדרך).  
 השטח מתחת לגרף של התאוצה כתלות בזמן שווה לשינוי המהירות (שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי).

תנועה במרחב (דו ותלת מימד):

וקטור המיקום:  
 $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$   
 וקטור ההעתק:  
 $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$   
 וקטור המהירות הממוצעת (velocity):  
 $\bar{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$   
 וקטור המהירות הרגעית (velocity):  
 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$   
 וקטור המהירות הרגעית תמיד בכיוון משיק למסלול  
 וקטור התאוצה הממוצעת:  
 $\bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$   
 וקטור התאוצה הרגעית:  
 $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$

גודל המהירות (Speed):  $|\vec{v}| = \frac{ds}{dt}$ , כאשר  $s$  זה הדרך.  
 משוואת מסלול (דו מימד): פונקציה מהצורה  $y(x)$ .  
 סרטוט של הפונקציה הוא המסלול של הגוף במישור. ניתן למצא את המשוואה באמצעות בידוד משתנה הזמן מהפונקציה  $x(t)$  והצבה ב  $y(t)$ .

תנועה יחסית (טרנס' גליליי)

המיקום, המהירות והתאוצה של גוף 1 ביחס לגוף 2:  
 $\vec{r}_{1,2} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$  ;  $\vec{v}_{1,2} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$  ;  $\vec{a}_{1,2} = \vec{a}_1 - \vec{a}_2$   
 הנוסחה וקטורית אבל אפשר להשתמש לכל ציר בנפרד.  
 שיטה שנייה-שימוש בתרשים וקטורים:  
 1. נצייר ראשית ונשרטט את הוקטורים  $\vec{r}_1$  ו- $\vec{r}_0$  יוצאים מהראשית לפי האינפורמציה הנתונה בתרגיל (הגודל והכיוון שלהם).  
 2. נצייר ראשית צירים של הצופה בקצה הוקטור  $\vec{r}_0$ .  
 3. נשרטט את הוקטור  $\vec{r}_{1,0}$  מהראשית של הצופה לפי הנתונים בתרגיל וכך שהראש שלו נפגש עם הראש של הוקטור  $\vec{r}_1$ .  
 4. נעשה טריגו ונמצא את נתוני הוקטורים החסרים.



צופה 0  
  
 מעבדה/קרקע

משפט הקוסינוס (לכל סוגי המשולשים):  
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$   
 $\gamma$  - הזווית מול הצלע  $c$  (יכולה להיות כל צלע במשולש).  
 משפט הסינוסים (לכל סוגי המשולשים):  
 $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$   
 $\gamma$  הזווית מול הצלע  $c$ ,  $\beta$  הזווית מול  $b$ ,  $\alpha$  הזווית מול  $a$

קפיצים

חוק הוק - הכוח של קפיץ:  
 $\vec{F} = -k(x - x_0)$

כאשר  $x$  הוא מיקום הגוף ו- $x_0$  המיקום שבו הקפיץ רפוי.

| חיבור במקביל                                                                       | חיבור בטור                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>תנועה מעגלית (ברדיוס קבוע)</b>                                                  | <b>GOOL</b>                                                                        |

הדרך בתנועה מעגלית:  $S = \Delta\theta \cdot R$   
הדרך בתנועה מעגלית היא אורך הקשת שעבר הגוף במעגל.  $\Delta\theta$  היא שינוי הזווית או הזווית שמול הקשת ויש להציב אותה ברדיאנים!

**גודל המהירות הקווית הרגעית (speed):**  $v(t) = \frac{ds}{dt}$   
-כיוון המהירות תמיד משיק למעגל

**מהירות זוויתית:**  $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

$f$  - התדירות,  $T$  - זמן המחזור והם מוגדרים רק בתנועה מעגלית קצובה (גודל המהירות קבוע)

**קשר בין המהירות הקווית לזוויתית:**  $v = \omega R$

**תאוצה רדיאלית (למרכז המעגל):**  $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

**הכוחות למרכז המעגל:**  $\Sigma F_{\text{למרכז}} = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$

**תאוצה זוויתית:**  $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$

**תאוצה משיקית(רק בתנועה לא קצובה):**  $a_\theta = \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \alpha R$

**הגובה במעגל אנכי:**  $h = R(1 - \cos \theta)$

- כאשר  $h$  ו- $\theta$  נמדדים מתחתית המעגל.

**הכוח הצנטריפוגלי:**  $F_r = m\omega^2 R$

- בכיוון החוצה מהמעגל.

- שימו לב שהכוח הצנטריפוגלי הוא כוח מדומה והוא מגיע מדרך הסתכלות שונה על תנועה מעגלית של צופה המסתובב עם המערכת. בצורת ההסתכלות הזו אין לגוף תאוצה רדיאלית.

**וקטור המיקום:**  $\vec{r} = R \cos \theta \hat{x} + R \sin \theta \hat{y}$

**הקשר בכללי בין המהירות הקווית לזוויתית:**  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

**הקשר הכללי בין התאוצה המשיקית לתאוצה הזוויתית:**  $\vec{a}_\theta = \vec{\alpha} \times \vec{r}$

| קואורדינטות פולריות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GOOL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| $x = r \cos \theta$ ; $y = r \sin \theta$<br>$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ; $\tan \theta = \frac{y}{x}$<br>$\hat{r} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}$ ; $\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}$<br>$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} = r\hat{r}$ ; $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$<br>$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}$ | <b>GOOL</b> |

**כוחות מדומים**  
כוח מדומה מוסיפים רק כאשר **הצופה** נמצא בתאוצה (מערכת לא אינרציאלית). אם הצופה לא בתאוצה (מערכת אינרציאלית) אין כוחות מדומים ולא תלוי בתנועת הגוף. **החוק השני של ניוטון עבור צופה נמצא בתאוצה:**

$$-\vec{m}\vec{a}_0 + \vec{\Sigma} F_{\text{אמיתיים}} = m\vec{a}'$$

$\vec{a}'$  היא תאוצת הגוף **ביחס לצופה**.

אמיתיים  $\vec{\Sigma} F$  הם כוחות שיש מי שמפעיל אותם, מופיעים גם במערכת המעבדה.

" $-\vec{m}\vec{a}_0$ " - הוא הכוח המדומה כאשר  $\vec{a}_0$  היא מסת הגוף הנמדד ו- $\vec{a}_0$  היא תאוצת **הצופה**.

הכוחות מדומים הנוספים במקרה של צופה מסתובב במהירות זוויתית קבועה:

**הכוח הצנטריפוגלי:**  $\vec{F} = m\omega^2 r \hat{r}$

או בצורה יותר כללית  $\vec{F} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

**כוח קוריאוлис:**  $\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$

כאשר  $\vec{v}'$  בשתי הנוסחאות  $\omega$  הוא של **הצופה** (ולא של הגוף)  $\vec{v}'$  - מהירות הגוף ביחס לצופה.

$\vec{r}$  - וקטור המיקום של הגוף

| כוח גרר וכוח ציפה | GOOL |
|-------------------|------|
|-------------------|------|

**כוח גרר הוא כוח מהצורה:**  $\vec{F} = -k\vec{v}$

כאשר  $\vec{v}$  היא מהירות הגוף  $k$ -1 הוא קבוע כלשהו.

**משוואת תנועה** - משוואה הכוללת את  $x$ ,  $v$  ו- $a$ . בדרכ מגיעים אליה ממשוואת הכוחות.

**מהירות סופית** - מהירות הקבועה שהגוף מגיע אליה לאחר זמן רב. (תאוצה שווה לאפס)

**כוח סטוקס** - כוח גרר שפועל על **גוף** בתוך נוזל:

$\vec{F}_v = -6\pi\eta R \vec{v}$  - צמיגות הנוזל,  $R$  - רדיוס הכדור  
**כוח ציפה:** פועל על גוף בנוזל. כיוונו הפוך לכוח הכובד.

$F_b = \rho_l V g$  כאשר  $\rho_l$  היא צפיפות הנוזל ו- $V$  הוא נפח הגוף.

| עבודה ואנרגיה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GOOL        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>עבודה של כוח קבוע:</b><br>$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} =  \vec{F}  \cdot  \Delta \vec{r}  \cdot \cos \alpha = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$<br>כאשר $\alpha$ היא הזווית בין הכוח להעתק.<br>- העבודה של כוח שמאונך להעתק (לתנועה) מתאפסת.<br>- אם הגוף לא זז אז אין עבודה (לכן העבודה של החיכוך הסטטי היא תמיד אפס).<br>- הקשר בין העבודה כוללת לאנרגיה קינטית:<br>$W_{EF} = \Delta E_k$ העבודה של כל הכוחות שפועלים על הגוף<br>$E_k = \frac{1}{2}mv^2$ אנרגיה קינטית<br><b>כוח משמר:</b> | <b>GOOL</b> |

- **העבודה שמבצע כוח משמר אינה תלויה במסלול**, היא תלויה רק בנקודות ההתחלה והסיום של התנועה.  
- העבודה במסלול סגור מתאפסת.

יש לו אנרגיה פוטנציאלית כך ש:

האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית:  $U_g = mgh$

האנרגיה הפוטנציאלית האלסטית:  $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

כאשר  $x$  ההתארכות הקפיץ ממצב רפוי ו- $k$  קבוע הקפיץ.

חוג מ- $U_g$  ו- $U_{el}$  יכולים להיות עוד כוחות משמרים ועבורם יהיו עוד אנרגיות פוטנציאליות

**אנרגיה (מכאנית) כללית:**  $E = E_k + U$

-  $U$  סכום כל האנרגיות הפוטנציאליות שקיימות בבעיה.

**משפט עבודה אנרגיה:**  $E_i + W_{NC} = E_f$

$W_{NC}$  העבודה של כל הכוחות הלא משמרים

**חוק שימור האנרגיה:**

אם כל הכוחות משמרים (או העבודה של הכוחות הלא משמרים שווה לאפס) אז האנרגיה הכללית נשמרת **העבודה של כוח לא קבוע:**

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

בשביל הנוסחה צריך גם משוואה של המסלול.

דוגמה בדו-מימד: נתון  $y(x) = x^5$ , באמצעות המשוואה עוברים למשתנה אחד. בדוגמה, נציב באינטגרל במקום  $y$

את  $x^5$  ו- $dx$  נגזרת  $dy = 5x^4 dx$ , בדוגמה  $dy = 5x^4 dx$ .

הגבולות של המשתנה אליו עברנו (בדוגמה גבולות של  $x$ ) איך בודקים אם כוח הוא משמר:

אם ורק אם  $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ , אז הכוח משמר.

נוסחת הרוטור בפרק וקטורים.

הערה: צריך שכל רכיב יתאפס בנפרד.

**נקודת שיווי משקל מתקיימת כאשר:**  $\vec{F} = 0$  או  $\frac{\partial U}{\partial x} = 0$

שיווי משקל יציב( הגוף חוזר בתזוזה קטנה):  $U''_x > 0$

שיווי משקל רופף (הגוף מתרחק בתזוזה קטנה):  $U''_x < 0$

שיווי משקל אדיש (לא חוזר ולא ממשיך) כשאנרגיה קבועה

- אם יש כמה ממדים אז  $\vec{\nabla} U = 0$

שיווי משקל יציב - כל הנגזרות השניות גדולות מאפס

שיווי משקל רופף - כל הנגזרות השניות קטנות מאפס

אוכף-חלק מהנגזרות השניות גדול מאפס וחלק קטן מאפס

| הספק ונצילות | GOOL |
|--------------|------|
|--------------|------|

**הספק ממוצע:**  $P_{avg} = \frac{W}{\Delta t}$

**הספק רגעי:**  $P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = |\vec{F}| |\vec{v}| \cos \alpha$

$\vec{F}$  - הכוח שפועל על הגוף ו- $\vec{v}$  היא מהירות הגוף.

**נצילות:**  $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{W_{out}}{W_{in}}$

כאשר  $P_{out}$  מציין את החלק המנוצל על ידי המערכת ו- $P_{in}$  מציין את כל מה שמושקע.

| מתקף ותנע | GOOL |
|-----------|------|
|-----------|------|

התנע של גוף:  $\vec{p} = m\vec{v}$

הניסוח הכללי יותר לחוק השני של ניוטון:  $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

המתקף של כוח:  $\vec{J} = \int \vec{F} dt$

המתקף הוא השטח מתחת לגרף של הכוח כתלות בזמן (ולא לבלבל עם העבודה שהיא השטח מתחת לגרף של הכוח כתלות במיקום).

המתקף במיקום שפועל על גוף שווה לשינוי בתנע שלו:

$\vec{J}_{\Sigma \vec{F}} = \Delta \vec{p}$

חוק שימור התנע: אם סכום הכוחות החיצוניים על מערכת גופים מתאפס אז התנע הכולל של המערכת נשמר.

הנוסחה משימור תנע:  $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2$

בדיו"כ רשומים את הנוסחה פשוט לכל ציר בנפרד.

**התנגשות אלסטית:** יש גם שימור אנרגיה ונוסיף למשוואות התנע את המשוואה:  $m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2$

אם ההתנגשות חזיתית (במימד אחד) אז במקום המשוואה של האנרגיה נרשום:

$v_1 + u_1 = v_2 + u_2$

**התנגשות אלסטית לא חזיתית בין שני גופים בעלי מסות שוות ואחד הגופים במנוחה לפני ההתנגשות:** הזווית בין המהירויות אחרי ההתנגשות תהיה 90 מעלות.

**התנגשות פלסטית** (שני הגופים נעים יחדיו לאחר ההתנגשות):

$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u$

בהתנגשות פלסטית לא יכול להיות שימור אנרגיה.

התנגשויות שחן לא פלסטיות ולא אלסטיות: אין שימור אנרגיה והגופים לא נעים יחדיו. יהיה רק שימור תנע. **התנגשויות קצרות:** ברוב ההתנגשויות הזמן של ההתנגשות מאוד קצר ולכן ניתן להניח את ההשפעה (המתקף) של כוחות קבועים כמו הכובד.

**מקדם תקומה:**  $e = \frac{u_2 - u_1}{v_1 - v_2}$

בין 0 ל 1, ככל שיותר גבוה יותר אנרגיה נשמרת אך לא ניתן לדעת כמה. שווה 1 באלסטית ו-0 בפלסטית.

**התנגשויות ללא שימור תנע:** אם בפגיעה הנורמל גדול מאוד אז לא נזיח אותו ונחשב את המתקף שלו והשינוי בתנע של המערכת כתוצאה מכך. בנוסף גם החיכוך הקינטי יכול להיות מאוד גדול בעקבות הנורמל ונחשב גם בו.

| מסה משתנה                                                                                                                                                                 | GOOL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| הנוסחה $\vec{F} = m\vec{a}$ לא נכונה עבור גוף שהמסה שלו משתנה. עבור ניסוח הכללי יותר של חוק שני: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$<br>נוסחה כללית לתנועה גופים שפולטים מסה: | <b>GOOL</b> |

כאשר  $\frac{dm}{dt}$  הוא קצב הפליטה (חיובי כאשר חומר יוצא מהגוף ושלילי אם חומר נכנס לגוף).

$\vec{v}_{rel}$  - מהירות החומר שנפלט ביחס לגוף (אם החומר נפלט אחורה אז היא צריכה להיות שלילית)

$ext$  - הכוונה לסכום הכוחות החיצוניים

$$\sum \vec{F}_{ext} = M(t) \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}_{rel} \frac{dm}{dt}$$

כאשר  $\frac{dm}{dt}$  הוא קצב הפליטה (חיובי כאשר חומר יוצא מהגוף ושלילי אם חומר נכנס לגוף).

$\vec{v}_{rel}$  - מהירות החומר שנפלט ביחס לגוף (אם החומר נפלט אחורה אז היא צריכה להיות שלילית)

$ext$  - הכוונה לסכום הכוחות החיצוניים

| מרכז מסה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GOOL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| מיקום מרכז המסה: $\vec{r}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$<br>ניתן לרשום אותה לכל רכיב בנפרד, לדוגמה לרכיב x: $x_{c.m.} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$<br>מהירות מרכז המסה: $\vec{v}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$<br>תאוצת מרכז המסה: $\vec{a}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2}{m_1 + m_2}$ | <b>GOOL</b> |

עבור יותר משני גופים הנוסחאות ממשיכה בהתאמה. מספר גופים קשירים (לא נקודתיים): עושים מרכז מסה בין מרכזי המסה.

**גוף עם חור:** נעשה מרכז מסה של הגוף המלא עם מרכז מסה של החור כאשר המסה של החור שלילית.

תאוצת מרכז המסה תלויה רק בכוחות החיצוניים:

אם אין כוחות חיצוניים (ומרכז המסה במנוחה בהתחלה) אז מיקום מרכז המסה נשמר. ניתן לעשות "שימור מרכז מסה"- לחשב אותו בהתחלה ובסוף ולהשוות.

בשביל למצוא מרכז מסה של גוף גדול נשתמש באינטגרל:

$$x_{c.m.} = \int x dm$$

כנ"ל לגבי y ו-z, לחישוב  $dm$  הסתכלו במבוא המתמטי.

**מערכת מרכז המסה:**

התנע הכולל של מערכת:  $\vec{p}_T = M \vec{v}_{c.m.}$

ניתן להסתכל על מערכת גופים כגוף נקודתי שמסתו היא סכום המסות ומהירותו היא מהירות מרכז המסה.

מערכת מרכז המסה היא מערכת שזזה ביחד עם נקודת מרכז המסה.

בשביל למצוא את מהירות הגופים במערכת מרכז המסה נשתמש בטרנספורמציות גלילי.

במערכת מרכז המסה **התנע הכולל של המערכת הוא אפס** ולכן, במקרה של שני גופים, הגופים תמיד ניוונו על ציר אחד.

אם ההתנגשות אלסטית, **גודל המהירות של כל גוף נשמר**.

| בעיית שני הגופים- מסות מצומדות | GOOL |
|--------------------------------|------|
|--------------------------------|------|

**נוסחאות המעבר למשתנים:**

$$\vec{r}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} ; \quad \vec{r}_{rel} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{r}_1 = \vec{r}_{c.m.} - \frac{m_2 \vec{r}_{rel}}{m_1 + m_2} ; \quad \vec{r}_2 = \vec{r}_{c.m.} + \frac{m_1 \vec{r}_{rel}}{m_1 + m_2}$$

**האנרגיה:**  $E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_{c.m.}^2 + \frac{1}{2}\mu v_{rel}^2 + U(r_{rel})$

כאשר  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$  היא המסה המצומצמת

**תנאי:**

$$\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.} + \vec{L}_{c.m.} ; \quad \vec{L}_{c.m.} = \mu \vec{r}_{rel} \times \vec{v}_{rel}$$

| מומנט התמד | GOOL |
|------------|------|
|------------|------|

אם גוף קשיח מסתובב סביב ציר סיבוב **כל הנקודות על הגוף מבצעות תנועה מעגלית באותה המהירות הזוויתית** (אך לא באותה מהירות קווית)

**מומנט התמד של מערכת גופים נקודתיים:**  $I = \Sigma m_i r_i^2$

**משפט שטיינר:**  $I' = I_{c.m.} + md^2$

כאשר  $d$  הוא המרחק בין הצירים ו- $m$  היא המסה הכוללת של הגוף. **הערה:** משפט שטיינר פועל רק לצירים **מקבילים**, ורק כאשר אחד הצירים עובר במרכז המסה.

**אדטיביבות:** ניתן לסכום את המומנט התמד של כל חלק וחלק בגוף על מנת לקבל את המומנט הכולל.  $I_T = I_1 + I_2$

**מטוסלת פיזיקאלית:**  
 גוף קשיח שתולים בנקודה כלשהי

$\omega = \sqrt{\frac{mgr_{c.m.}}{I_0}}$

$I_0$  – מומנט ההתמד בנקודת התליה

**האנרגיה:**  
 $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 = \frac{1}{2}m\dot{A}^2$

- האנרגיה הכוללת קבועה ואפשר לחשב אותה דרך האמפליטודה.  
 - חילופי האנרגיה בין האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית, הפוטנציאלית מקסי' בקצוות והקינטית בשיווי משקל.

**תנועה הרמונית מרוסנת**

בנוסף לכוח הקפיץ נוסף כוח מרסן מהצורה:  $F = -\lambda v$   
 $v$  – מהירות הגוף ו- $\lambda$  קבוע.

**משוואת התנועה:**  
 $\ddot{z} + \Gamma\dot{z} + \omega_0^2 z = 0$

כאשר  $z = x - x_0$ ,  $\Gamma = \frac{\lambda}{m}$ ,  $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$   
 פתרון המשוואה מתחלק לשלושה מקרים:

**מקרה (I) – ריסון חזק:**  $\frac{\Gamma}{2} > \omega_0$   
 אין תנודות

**מקרה (II) – ריסון קריטי:**  $\frac{\Gamma}{2} = \omega_0$   
 $z(t) = (A + B \cdot t) \cdot e^{-\omega_0 t}$   
 דעיכה הכי מהירה לשיווי משקל עם תנודה אחת.

**מקרה (III) – ריסון חלש:**  $\frac{\Gamma}{2} < \omega_0$

$z(t) = Ae^{-\frac{\Gamma}{2}t} \cos(\tilde{\omega}t + \varphi)$ ;  $\tilde{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$   
 יש תנודות דועכות,  $\tilde{\omega}$  היא תדירות התנודות.

**תנועה הרמונית מרוסנת ומאולצת**

בנוסף לכוח הקפיץ והמרסן נוסף כוח מאלץ מהצורה:  
 $\ddot{F}(t) = F_0 \sin(\Omega t)$

$\Omega$  ו- $F_0$  קבועים כלשהם

**משוואת התנועה:**  
 $\ddot{z} + \Gamma\dot{z} + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m} \sin(\Omega t)$

**פתרון משוואת התנועה:**  
 $x(t) = A(\Omega) \sin(\Omega t + \phi) + x_{\text{הומוגני}}(t)$   
 $x_{\text{הומוגני}}(t)$  – הוא הפתרון של תנועה הרמונית מרוסנת שמתחלק לשלושת המקרים ...  
 - במצב עמיד (לאחר זמן רב) נוניח את הפתרון ההומוגני.

$A(\Omega) = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2 \Omega^2}}$

$\sin(\phi) = \frac{\Gamma \Omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2 \Omega^2}}$

**תדירות תהודה:** התדירות של הכוח המאלץ עברה  $A(\Omega)$  מקסימאלי. ניתן למצוא אותה ע"י נגזרת של  $A$  לפי  $\Omega$ . אם  $\omega_0 \ll \Gamma$  אז תדירות התהודה היא בקירוב  $\omega_0$  (תדירות התנועה ההרמונית ללא כוח מאלץ ומרסן)

בור פוטנציאלי: כאשר גוף נע בסביבה קרובה מאוד למינימום של הפוטנציאל (האנרגיה הכללית שלו גדולה רק במעט מהאנרגיה הפוטנציאלית במינימום) אז הוא מבצע תנועה הרמונית בתדירות:

$\omega_0 = \sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}}$

$x_0$  – מיקום נק' המינימום, ו- $U''(x_0)$  נגזרת שניה בנקודה.

**כבידה וכוח מרכזי**

**כוח מרכזי:**  
 $\vec{F}(r) = f(r)\hat{r}$

- תלוי רק ב  $r$  ובכיוון רדיאלי בלבד.  
 - **כוח משמר** (אנרגיה).  
 - לא מפעיל מומנט כוח ולכן הוא משמר גם תנע זוויתי.

**כוח הכובד:**  
 $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$

כאשר  $G = 6.67384 \cdot 10^{-11} m^{-3} kg^{-1} s^{-2}$

**פרצסיה (נכפיפה):**  
 לתנע הזוויתי יש רכיב במישור  $xy$  שמסתובב סביב ציר  $z$ . נגזרת בזמן של הרכיב הזה נותנת לנו את מומנט הכוח שפועל על המערכת.

**גוף קשיח**

אם גוף קשיח מסתובב סביב ציר סיבוב כל נקודות על הגוף מבצעות תנועה מעגלית באותה מהירות הזוויתית (אך לא באותה מהירות קווית):

**תנע קווי של גוף קשיח:**  
 $\vec{p} = M\vec{v}_{c.m.}$

**תנ"ז:**  
 - גוף הנע בקו ישר (ללא סיבוב פנימי, כלומר לכל החלקים בגוף אותה מהירות קווית):  $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.}$

- תנ"ז גוף קשיח המסתובב סביב ציר קבוע:  $\vec{L} = I\vec{\omega}$   
 כאשר  $I$  מומנט ההתמד ביחס לציר

- תנ"ז של תנועה משולבת (הגוף גם זז וגם מסתובב סביב מרכז המסה):  
 $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.} + \vec{L}_{c.m.}$

כאשר  $\vec{L}_{c.m.}$  הוא התנ"ז ביחס לציר העובר במרכז המסה ושווה ל-  $\vec{L}_{c.m.} = I_{c.m.}\vec{\omega}$

**אנרגיה קינטית סיבובית:**  
 - סביב ציר קבוע כלשהו:  $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$

- תנועה משולבת (גוף נע ומסתובב סביב מרכז המסה):  
 $E_k = \frac{1}{2}mv_{c.m.}^2 + \frac{1}{2}I_{c.m.}\omega^2$

- תנועה משולבת שהסיבוב אינו סביב מרכז מסה (\*):  
 $E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2 + m\vec{r}_{c.m.o} \cdot (\vec{v}_0 \times \vec{\omega})$

כאשר  $I_0$  מומנט ההתמד ביחס לציר,  $\vec{v}_0$  היא מהירות הציר ו-  $\vec{r}_{c.m.o}$  הוא מיקום מרכז המסה ביחס לציר.

(\*) השימוש בנוסחה מאוד נדיר  
 טבלת השוואה בין תנועה סיבובית לתנועה בקו ישר

| תנועה סיבובית                           | תנועה בקו ישר            |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| $\theta$                                | $x$                      |
| $\omega = \dot{\theta}$                 | $v = \dot{x}$            |
| $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$ | $a = \dot{v} = \ddot{x}$ |
| $I$                                     | $m$                      |
| $L$                                     | $p$                      |
| $\tau$                                  | $F$                      |

לגולל ללא החלקה: מהירות הנקודה שנוגעת במשטח מתאפסת (ביחס למשטח)  $\leftarrow a_{c.m.} = aR$ ;  $v_{c.m.} = \omega R$   
 - בגלייה החיכוך הוא סטטי ולכן אין איבוד אנרגיה.

**איך נגשים לשאלות?**

דרך כוחות ומומנטים

חוקי שימור

עושים:

1. חוק  $\Sigma F = ma_{c.m.}$   
 2. משוואת מומנטים:  $\Sigma \tau = I\alpha$   
 3. קשר בין התאוצות, לדוגמה  $a_{c.m.} = aR$

בודקים מה נשמר:

1. אנרגיה אם כל הכוחות משמרים.  
 2. תנע קווי אם סכום הכוחות החיצוניים מתאפס.  
 3. תנ"ז אם סכום המומנטים החיצוניים מתאפס.

**תנועה הרמונית פשוטה**

**משוואת התנועה:**  
 $-k(x - x_0) = m\ddot{x}$

$k$  ו- $m$  הם קבועים חיוביים כלשהם.  
 $x_0$  – קבוע שיכול להיות חיובי או שלילי.  
 $x$  – משתנה כלשהו, יכול להיות גם זווית או משתנה אחר.  
 $\ddot{x}$  – נגזרת שניה של המשתנה.  
 חייב להיות מינוס לפני  $k$ .

**פתרון המשוואה:**  
 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + x_0$

$x_0$  – נקודת שיווי המשקל, הנקודה שבה  $\Sigma \vec{F} = 0$ .  
 $A$  – אמפליטודה, המרחק המקסימאלי משיווי המשקל.  
 $\omega$  – תדירות זוויתית  $\frac{2\pi}{T}$ .

$\varphi$  – פאזה.  
**מציאת הקבועים בפתרון:**  
 $x_0$  – אפשר למצוא ישירות מהקבוע שבמשוואה או למצוא אותו מסכום הכוחות שווה לאפס.

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{x}{\ddot{x}}}$   
 של המקדם  $\ddot{x}$  של המקדם  $x$   
 $\varphi$ ,  $A$  מוצאים מתנאי התחלה  $x(0)$  ו- $\dot{x}(0)$ .  
**נוסחה למהירות המקסימאלית:**  
 $v_{max} = \omega A$

|                                                                                        |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| גוף נקודתי סביב ציר כלשהו:<br>$I = mR^2$                                               | גוף נקודתי   | גליל חלול |
| טבעת וגליל חלול סביב הציר המרכזי:<br>$I_{c.m.} = mR^2$                                 | טבעת (חלולה) |           |
| דיסקה/גליל מלא במרכזו<br>מסה סביב ציר $z$ – אנך לדיסקה<br>$I_{c.m.} = \frac{1}{2}mR^2$ |              |           |
| דיסקה במרכזו מסה סביב ציר $x$ – במישור הדיסקה<br>$I_{c.m.} = \frac{1}{4}mR^2$          |              |           |
| מוט במרכז המסה<br>$I_{c.m.} = \frac{1}{12}mL^2$                                        |              |           |
| מוט בקצה<br>$I = \frac{1}{3}mL^2$                                                      |              |           |
| כדור מלא במרכזו מסה<br>$I_{c.m.} = \frac{2}{5}mR^2$                                    |              |           |
| תיבה או לוח במרכזו מסה<br>$I_{c.m.} = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$                         |              |           |

**נוסחה המקשרת בין צירים שונים:**  
 $I_z = I_x + I_y$   
 אם  $I_x = I_y$  (בדרי"כ מסימטריה) אז  $I_z = 2I_x$

**מבנה הגוף סימטרי לאורך ציר  $z$ :** מומנט ההתמד של הגוף סביב ציר  $z$  יהיה כמו של גוף משטחי במישור  $xy$ .

לדוגמה מומנט ההתמד של גליל יהיה כמו של דיסקה ומומנט ההתמד של קוביה יהיה כמו של מלבן שהוא בסיס הקוביה.

**חישוב עם אינטגרל, עבור גוף קשיח:**  
 $I = \int r^2 dm$   
 כאשר  $r$  הוא המרחק של כל גוף מציר הסיבוב (ולא מהראשית). אם ציר הסיבוב הוא ציר  $z$ :  $r^2 = x^2 + y^2$

**מומנט כוח**

**מומנט כוח:**  
 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$   
 כאשר  $\vec{r}$  הוא וקטור מהציר שיוצא מהציר עד לנקודה שבה פועל הכוח (ניתן לחשב את המכפלה באמצעות דטרמיננטה או באמצעות גודל וכיוון)

**גודל המומנט:**  
 $|\vec{\tau}| = |\vec{r}||\vec{F}| \sin \alpha = |\vec{F}|r_{\perp}$   
 כאשר  $r_{\perp}$  הוא הרכיב של  $\vec{r}$  המאונך לכוח כיוון לפי כלל יד ימין או כלל הבורג.

**תנע זוויתי (תנ"ז)**

**תנ"ז:**  
 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$   
 $\vec{r}$  – הוא וקטור המיקום של הגוף,  $\vec{p}$  – התנע הקווי  
 עבור גוף הנע בקו ישר ניתן לחשב את התנ"ז לפי:

$|\vec{L}| = mvd$   
 כאשר  $d$  זה המרחק האפקטיבי.

$v$  – המהירות.  
**הקשר בין תנ"ז:**

**למומנט כוח:**  
 $\Sigma \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

**חוק שימור התנע הזוויתי:**  
 אם  $\Sigma \vec{\tau}_{ext} = 0$  אז התנע הזוויתי נשמר  
 תנ"ז של תנועה משולבת, מערכת גופים שמסתובבים סביב

**מרכז מסה שנוע:**  
 $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.} + \vec{L}_{c.m.}$   
 כאשר  $\vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.}$  זה התנע הזוויתי של מרכז המסה כאילו הוא גוף נקודתי שהמסה שלו היא מסת כל המערכת

ו-  $\vec{L}_{c.m.}$  התנע הזוויתי ביחס למערכת מרכז המסה, כלומר סך התנ"ז של הגופים במערכת ביחס לצופה הנע בנקודת מרכז המסה.

חוק 3 קפלר:  $\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{GM}$

M - מסת הכוכב שבמוקד  
במקרה של מערכת בינארית שבה שני הכוכבים זזים

הנוסחה היא:  $\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{G(m_1+m_2)}$

GOOL

וקטורים

פירוק לרכיבים:  $A_x = |\vec{A}| \cos \theta$


$A_y = |\vec{A}| \sin \theta$

$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$

$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$

כפל בסקלר:

$\alpha \vec{A} = (\alpha A_x, \alpha A_y)$



- קרוב לכדור:  $\frac{GMm}{r^2} = \frac{GM_E m}{R_E^2} \approx mg$

כאשר  $r \approx R_E \approx 6400 \text{ km}$ ;  $M_E \approx 5.97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

$g = \frac{GM_E}{R_E^2}$

האנרגיה הפוטנציאלית של כוח הכובד:  $U(r) = -\frac{GMm}{r}$

הצורה הזו של האנרגיה היא צורה כללית שיש לכוחות נוספים והרבה פעמים רושמים אותה כ:  $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$

כאשר  $\alpha = GMm$  עבור הכובד

המסלול של גוף תחת כוח הכובד:  $r(\theta) = \frac{r_0}{1 + \epsilon \cos \theta}$

כאשר  $r_0 = \frac{L^2}{ma}$ ;  $\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{ma^2}}$

הכוללת של הגוף L הוא התנאי.


צורת המסלול מתחלקת ל-3 מקרים:

מקרה 1: מעגל  $\epsilon = 0$ . במקרה הזה ניתן להשוות את

הכוח ל-  $\frac{mv^2}{r}$  ולקבל ש:  $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

מקרה 2: אליפסה  $0 < \epsilon < 1$

- מקור הכוח נמצא באחד ממוקדי האליפסה.



בד"כ נמצא המהירויות באמצעות שימור אנרגיה ותנאי:  $v(r_{min}) = v_{max}$ ;  $v(r_{max}) = v_{min}$

$r_{min} = \frac{r_0}{1+\epsilon}$ ;  $r_{max} = \frac{r_0}{1-\epsilon}$ ;  $\epsilon = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}}$

$a = \frac{r_{min} + r_{max}}{2} = \frac{r_0}{1-\epsilon^2} = -\frac{\alpha}{2E}$ ;  $b = \frac{r_0}{\sqrt{1-\epsilon^2}}$

$S = \pi ab$  שטח האליפסה:


מקרה 3: היפרבולה  $\epsilon \geq 1$  (פרבולה כאשר  $\epsilon = 1$ ):

$v(r_{min}) = v_{max}$

מהירות מילוט -

המהירות הדרושה להגיע לאינסוף.

$v_{escape} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$



אנרגיה פוטנציאלית אפקטיבית:


בבעיות שבהן האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק ב r

ניתן לרשום את האנרגיה הכוללת של הגוף כתלות

במשתנה r בלבד.  $E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + U_{eff}(r)$

כאשר:  $U_{eff}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + U(r)$

עבור  $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$  נקבל את הגרף הבא עבור  $U_{eff}$ :



חוק 1 של קפלר: צורת המסלול של כל כוכב לכת סביב השמש היא אליפסה, שהשמש נמצאת באחד ממוקדיה.

החוק 2 - חוק השטחים השווים: הקו שמחבר את כוכב הלכת עם השמש (רדיוס המקום) מכסה שטחים שווים במרחקים שווים. מעבר לכך ניתן להגיד שגם אם הזמנים לא שווים היחס של השטח חלקי הזמן קבוע.

$\frac{S_1}{\Delta t_1} = \frac{S_2}{\Delta t_2} = \frac{S_T}{T}$

$S_T = \pi ab$  - שטח כל האליפסה, a/b - מחצית הציר

הראשי/משני של האליפסה, T - זמן המחזור

