

## הוראות לדף הנוסחאות



**הוראות הדפסה! :**


את הדף יש להדפיס עם שוליים מותאמות אישית ברוחב 0.5 בכל צד.

ב WORD, יש לבחור בלשונית הדפסה את חלון השולים, לבחור שולים מותאמים אישית ולשנות ל 0.5 בכל הכיוונים

**עריכה:**

בדף הכנסנו כמה שיותר הסברים, נוסחאות ותמונות. אם מספר העמודים חורג ממספר העמודים המותר בבחינה ניתן לערוך את קובץ ה WORD ולהוריד הסברים מורחבים, תמונות או נוסחאות טריוויאליות. ניתן גם כמובן להוסיף הסברים שלכם או נוסחאות. בכל מקרה מומלץ מאוד לעבור על הדף לפני המבחן!! הוא גם סיכום של החומר. אין להוריד את הסמל של GOOL או כל סימן מסחרי אחר!!


**מבנה הדף:**



הדף בנוי משלושה טורים. ההתחלה היא בפניה הימנית העליונה. בסוף הטור הראשון עוברים לטור השני באותו עמוד (ולא לעמוד הבא). בסוף הטור האחרון עוברים לטור הראשון (הימני) בעמוד הבא. ניתן לשנות את כיוון הפריסה לרוחב, זה יוצר מראה יותר מרווח על חשבון מספר עמודים.

**כל הזכויות שמורות למני גבאי ולאתר GOOL**

הדף מיועד לכל שימוש שאינו מסחרי ובפרט לשימוש מרצים, מורים, סטודנטים ותלמידים בקורסים שונים, ניתן לערוך את הדף אך יש להשאיר סימונים של אתר גול.



ניצב שמול יתר  
 $\sin \alpha = \frac{a}{c}$   
 ניצב ליד יתר  
 $\cos \alpha = \frac{b}{c}$   
 ניצב שמול ליד ניצב  
 $\tan \alpha = \frac{a}{b}$   
 $\cot \alpha = \frac{b}{a}$   
 $\frac{1}{\tan \alpha} = \cot \alpha$   
 $\frac{1}{\cot \alpha} = \tan \alpha$   
 $a^2 + b^2 = c^2$

$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$	$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	$90^\circ - \alpha$
$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$	$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$	
$\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$	$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$	$90^\circ + \alpha$
$\tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha$	$\cot(90^\circ + \alpha) = -\tan \alpha$	
$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$	$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$	$180^\circ$
$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$	$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$	$-\alpha$
$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$	$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$	$-\alpha$
$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$	$\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$	
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$		$2\alpha$
$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$		
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$		$\alpha \pm \beta$
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$		

סכום והפרש של פונקציות:

$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \left( \frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha \mp \beta}{2} \right)$   
 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$   
 $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \left( \frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left( \frac{\alpha - \beta}{2} \right)$

פתרון משוואות טריגונומטריות:

$x_1 = \alpha + 2\pi k$	$\sin x = \sin \alpha$
$x_2 = \pi - \alpha + 2\pi k$	
$x_1 = \alpha + 2\pi k$	$\cos x = \cos \alpha$
$x_2 = -\alpha + 2\pi k$	
$x = \alpha + \pi k$	$\tan x = \tan \alpha$


נגזרות ואינטגרליים:

נגזרת של מכפלה:  
 $y(x) = f(x)g(x) \rightarrow y'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$   
 כלל שרשרת: אם y היא פונקציה של x ו-x היא פונקציה של t אז:  
 $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$   
 נגזרות נוספות:  
 $\frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}$ ;  $\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$ ;  $\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$ ;  $\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$   
 $\frac{d}{dx} (\ln(x)) = \frac{1}{x}$

אינטגרל היא פעולה הפוכה לנגזרת, מבצע סכימה על ערכי הפונקציה ונותן את השטח מתחת לגרף הפונקציה. אינטגרל לא מסוים- מוסיפים קבוע לתוצאת האינטגרל. אינטגרל מסוים- מציבים גבולות בתוצאה של האינטגרל:


קואורדינטות גליליות:  $(r, \theta, z)$   
 $x = r \cos \theta$   
 $y = r \sin \theta$   
 $z = z$   
 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$   
 $\tan \theta = \frac{y}{x}$   
 $\int_a^b x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}$

גורמיאנט בקרטזיות:  $dl = dr/rd\theta/dz$   
 גורמיאנט בגליליות:  $ds = r dr d\theta / rdz$  (דיסקה)  $rd\theta dz$   
 $dv = r d\theta dr dz$  (גליל מלא או קליפה גלילית עבה)  
 קואורדינטות כדוריות:  $(r, \theta, \phi)$   
 $z = r \cos \theta$   
 $x = r \sin \theta \cos \phi$   
 $y = r \sin \theta \sin \phi$   
 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$   
 $\tan \theta = \frac{y}{x}$




$\cos \varphi = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$   
 $dl = dr/r \sin \theta d\theta / rd\phi$   
 מעטפת כדור (מטפת כדור):  $ds = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$   
 (כדור מלא / קליפה כדורית עבה)  
 צפיפות נפחית/משטחית/אורכית:  
 $\rho = \frac{M}{V}$ ;  $\sigma = \frac{M}{S}$ ;  $\lambda = \frac{M}{l}$   
 $V, S, l$  הם נפח, שטח ואורך הגוף.  
 אלמנט מסה אינפיניטסימלי אורכי/משטחי/נפחי:  
 $dm = \lambda dl / \sigma ds / \rho dv$

קוטרים




כפל בסקלר:  $\alpha \vec{A} = (\alpha A_x, \alpha A_y)$   
 מכפלה סקלרית: שתי דרכים לביצוע המכפלה:  
 $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \alpha$   
 זווית בין וקטורים:  
 $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$   
 $(\vec{A} + \vec{B})^2 = |\vec{A}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} + |\vec{B}|^2$   
 $\cos \alpha = \frac{A_x B_x + A_y B_y}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}$   
 זווית בין שני וקטורים:  
 וקטור יחידה:

וקטור בשלושה מימדים:  
 $0 \leq \varphi \leq \pi$   
 $0 \leq \theta \leq 2\pi$   
 $\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$



פירוק לרכיבים:  
 $A_{xy} = |\vec{A}| \sin \varphi$ ;  $A_z = |\vec{A}| \cos \varphi$   
 $A_x = |\vec{A}| \sin \varphi \cos \theta$ ;  $A_y = |\vec{A}| \sin \varphi \sin \theta$   
 מכפלה וקטורית:  
 דרך 1 לעשות את המכפלה עם דטרמיננטה:  
 $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$   
 דרך 2 לפי גודל וכיוון בנפרד:  
 גודל המכפלה הוא:  
 $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| |\sin \alpha|$   
 וכיוון לפי כלל יד ימין:



שימו לב שאתם עם יד ימין!!  
 בתמונה השמאלית, קודם לעשות אקדה ואחר כך לפתוח את האמה!

גורמיאנט בקרטזיות:  
 $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$   
 גורמיאנט בגליליות:  
 $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$   
 בכדוריות (\*):  
 $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\phi}$   
 רוטור (Rot/Curl) בקרטזיות:  
 $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{x} - \left( \frac{\partial F_z}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial z} \right) \hat{y} + \left( \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{z}$   
 בגליליות:

$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial z} \right) \hat{r} + \left( \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial (r F_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{z}$   
 בכדוריות (\*):  
 $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \frac{1}{r \sin \theta} \left( \frac{\partial}{\partial \phi} (F_\theta \sin \theta) - \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) - \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left( \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} - \frac{\partial (r F_\theta)}{\partial r} \right) \hat{\phi}$

שימו לב שהזווית phi עם ציר z והזווית theta עם ציר x

תנועה בקו ישר (מימד אחד)  
**GOOL**  
 מהירות רגעית:  $v(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$   
 מהירות ממוצעת:  $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$   
 תאוצה רגעית:  $a(t) = \frac{dv}{dt} = \dot{v} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x}$   
 תאוצה ממוצעת:  $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$   
 קשרים הפוכים:  $x(t) = \int v(t) dt$   
 $v(t) = \int a(t) dt$

את האינטגרל אפשר לעשות לא מסוים (בלי גבולות) ואז צריך להוסיף קבוע או מסוים (עם גבולות).  
 מיקום ומהירות כתלות בזמן בתאוצה קבועה בלבד:


$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$ ;  $v(t) = v_0 + a t$   
 שטחים מתחת לגרף הפונקציה (גם בתאוצה משתנה):  
 השטח מתחת לגרף הפונקציה של המהירות כתלות בזמן שווה להעתק, כאשר שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי (אם מחשבים אותו כחיובי אז מקבלים את הדרך).  
 השטח מתחת לגרף של התאוצה כתלות בזמן שווה לשינוי המהירות (שטח מתחת לציר הזמן מחושב כשלילי).

תנועה במרחב (דו ותלת מימד):

**GOOL**  
 וקטור המיקום:  $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$   
 וקטור ההעתק:  $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$   
 וקטור המהירות הממוצעת (velocity):  $\bar{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$   
 וקטור המהירות הרגעית (velocity):  $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$   
 וקטור התאוצה הממוצעת:  $\bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$   
 וקטור התאוצה הרגעית:  $\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt}$   
 גודל המהירות (Speed):  $|\vec{v}| = \frac{ds}{dt}$ , כאשר s זה הדרך.  
 משוואת מסלול (דו מימד): פונקציה מהצורה  $y(x)$ .  
 סרטוט של הפונקציה הוא המסלול של הגוף במישור. ניתן למצוא את המשוואה באמצעות בידוד משתנה הזמן מהפונקציה  $x(t)$  והצבה ב  $y(t)$ .

תנועה יחסית (טרנס' גליליי)

**GOOL**  
 המיקום, המהירות והתאוצה של גוף 1 ביחס לגוף 2:  
 $\vec{r}_{1,2} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ ;  $\vec{v}_{1,2} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$ ;  $\vec{a}_{1,2} = \vec{a}_1 - \vec{a}_2$   
 הנוסחה וקטורית אבל אפשר להשתמש לכל ציר בנפרד.  
 שיטה שנייה- שימוש בתרשים וקטורים:  
 1. נצייר ראשית ונשרטט את הוקטורים  $\vec{r}_1$  ו- $\vec{r}_0$  ויוצאים מהראשית לפי האינפורמציה הנתונה בתרגיל (הגודל והכיוון שלהם).  
 2. נצייר ראשית צירים של הצופה בקצה הוקטור  $\vec{r}_0$ .  
 3. נשרטט את הוקטור  $\vec{r}_{1,0}$  מהראשית של הצופה לפי הנתונים בתרגיל וכך שראש שלו נפגש עם הראש של הוקטור  $\vec{r}_1$ .  
 4. נעשה טריגו ונמצא את נתוני הוקטורים החסרים.



משפט הקוסינוס (לכל סוגי המשולשים):  
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$   
 $\gamma$  - הזווית מול הצלע c (יכולה להיות כל צלע במשולש).  
 משפט הסינוסים (לכל סוגי המשולשים):  
 $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$   
 $\alpha, \beta, \gamma$  הזווית מול הצלע c,  $\beta$  הזווית מול b,  $\alpha$  הזווית מול a  
**קפיצים**  
**GOOL**  
 חוק הוק - הכוח של קפיץ:  
 $\vec{F} = -k(x - x_0)$

כאשר  $x$  הוא מיקום הגוף ו- $x_0$  המיקום שבו הקפיץ רפוי.

**חיבור במקביל**

$k_{eff} = k_1 + k_2$

**חיבור בטור**

$\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

**תנועה מעגלית (ברדיוס קבוע)**

הדרך בתנועה מעגלית:  $S = \Delta\theta \cdot R$   
 הדרך בתנועה מעגלית היא אורך הקשת שעבר הגוף במעגל.  $\Delta\theta$  היא שינוי הזווית או הזווית שמול הקשת ויש להציב אותה ברדיאנים!

גודל המהירות הקווית הרגעית (speed):  $v(t) = \frac{ds}{dt}$   
 כיוון המהירות תמיד משיק למעגל

מהירות זוויתית:  $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$   
 $f$  - התדירות,  $T$  - זמן המחזור והם מוגדרים רק בתנועה מעגלית קצובה (גודל המהירות קבוע)

קשר בין המהירות הקווית לזוויתית:  $v = \omega R$   
 תאוצה רדיאלית (למרכז המעגל):  $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

הכוחות למרכז המעגל:  $\Sigma F_{\text{למרכז}} = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$

תאוצה זוויתית:  $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$   
 תאוצה משיקית (רק בתנועה לא קצובה):  $a_\theta = \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \alpha R$

הגובה במעגל אנכי:  $h = R(1 - \cos\theta)$   
 כאשר  $h$  ו- $\theta$  נמדדים מתחתית המעגל.

הכוח הצנטריפוגלי:  $F_r = m\omega^2 R$   
 בכיוון החוצה מהמעגל.

שימו לב שהכוח הצנטריפוגלי הוא כוח מדומה והוא מגיע מדרך הסתכלות שונה על תנועה מעגלית של צופה המסתובב עם המערכת. בצורת ההסתכלות הזו אין לגוף תאוצה רדיאלית.

וקטור המיקום:  $\vec{r} = R \cos\theta \hat{x} + R \sin\theta \hat{y}$   
 הקשר בכללי בין המהירות הקווית לזוויתית:  $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$   
 הקשר הכללי בין התאוצה המשיקית לתאוצה הזוויתית:  $\vec{a}_\theta = \vec{\alpha} \times \vec{r}$

**קואורדינטות פולריות**

$x = r \cos\theta$ ;  $y = r \sin\theta$   
 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ;  $\tan\theta = \frac{y}{x}$   
 $\hat{r} = \cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{y}$ ;  $\hat{\theta} = -\sin\theta \hat{x} + \cos\theta \hat{y}$   
 $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} = r\hat{r}$ ;  $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$   
 $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\theta}$

**כוחות מדומים**

כוח מדומה מוסיפים רק כאשר הצופה נמצא בתאוצה (מערכת לא אינרציאלית). אם הצופה לא בתאוצה (מערכת אינרציאלית) אין כוחות מדומים ולא תלוי בתנועת הגוף. החוק השני של ניוטון עבור צופה נמצא בתאוצה:

$$-m\vec{a}_0 + \Sigma \vec{F}_{\text{אמיתיים}} = m\vec{a}'$$

$\vec{a}'$  היא תאוצת הגוף ביחס לצופה.  
 $\Sigma \vec{F}_{\text{אמיתיים}}$  הם כוחות שיש מי שמפעיל אותם, מופיעים גם במערכת המעבדה.

" $-m\vec{a}_0$ " - הנמדד ו- $\vec{a}_0$  היא תאוצת הצופה.  
 הכוחות מדומים הנוספים במקרה של צופה מסתובב במהירות זוויתית קבועה:

הכוח הצנטריפוגלי:  $\vec{F} = m\omega^2 r \hat{r}$   
 או בצורה יותר כללית  $\vec{F} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

כוח קוריאוליס:  $\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$   
 כאשר  $\vec{v}'$  בשתי הנוסחאות  $\omega$  הוא של הצופה (ולא של הגוף) ו- $\vec{v}'$  מהירות הגוף ביחס לצופה.

וקטור המיקום של הגוף  $\vec{r}$

**כוח גרר וכוח ציפה**

כוח גרר הוא כוח מהצורה:  $\vec{F} = -k\vec{v}$   
 כאשר  $\vec{v}$  היא מהירות הגוף  $k$ -1 הוא קבוע כלשהו.

משוואת התנועה - משוואה הכוללת את  $x$ ,  $v$  ו- $a$ . בדרכ מגיעים אליה ממשוואת הכוחות.

מהירות סופית - המהירות הקבועה שהגוף מגיע אליה לאחר זמן רב. (תאוצה שווה לאפס)

כוח סטוקס - כוח גרר שפועל על כדור בתוך נוזל:  $\vec{F}_v = -6\pi\eta R \vec{v}$   
 $\eta$  - צמיגות הנוזל,  $R$  - רדיוס הכדור

כוח ציפה - פועל על גוף בנוזל. כיוונו הפוך לכוח הכובד.  $F_b = \rho_l V g$   
 כאשר  $\rho_l$  היא צפיפות הנוזל ו- $V$  הוא נפח הגוף.

**GOOL**

**עבודה ואנרגיה**

עבודה של כוח קבוע:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos\alpha = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z$$

כאשר  $\alpha$  היא הזווית בין הכוח להעתק.  
 העבודה של כוח שמאונך להעתק (לתנועה) מתאפסת.  
 אם הגוף לא זז אין עבודה (לכן העבודה של החיכוך הסטטי היא תמיד אפס).

הקשר בין העבודה כוללת לאנרגיה קינטית:  
 $W_{EF} = \Delta E_k$   
 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

כוח משמר:  
 העבודה שמבצע כוח משמר אינה תלויה במסלול, היא תלויה רק בנקודות ההתחלה והסיום של התנועה.  
 העבודה במסלול סגור מתאפסת.

$W_c = -\Delta U$   
 $U_g = mgh$   
 $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$

כאשר  $x$  ההתארכות הקפיץ מצב רפוי ו- $k$  קבוע הקפיץ.  
 חוץ מ- $U_g$  ו- $U_{el}$  יכולים להיות עוד כוחות משמרים ועבורם יהיו עוד אנרגיות פוטנציאליות

אנרגיה (מכאנית) כללית:  
 $E = E_k + U$   
 $U$  - סכום כל האנרגיות הפוטנציאליות שקיימות בבעיה.

משפט עבודה אנרגיה:  
 $E_i + W_{NC} = E_f$   
 $W_{NC}$  העבודה של כל הכוחות הלא משמרים

חוק שימור האנרגיה:  
 אם כל הכוחות משמרים (או העבודה של הכוחות הלא משמרים שווה לאפס) אז האנרגיה הכללית נשמרת

חישוב אנרגיה פוטנציאלית מכוח משמר:  
 תנועה פונקצית כוח וצריך למצוא  $U$  שמקיימת

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -F_x \quad \frac{\partial U}{\partial y} = -F_y \quad \frac{\partial U}{\partial z} = -F_z$$

שלב 1 - נעשה  $U = -\int F_x dx + g(y, z)$   
 כאשר  $g(y, z)$  היא פונקציה כללית שתלויה רק ב- $y, z$

דוגמה:  $\vec{F}(x, y, z) = 2xyz\hat{x} + (zx^2 + 3)\hat{y} + yx^2\hat{z}$   
 $U = -\int 2xyz dx + g(y, z) = -x^2yz + g(y, z)$

שלב 2 - נעשה  $\frac{\partial U}{\partial y} = -F_y$  ומשם נמצא את  $g(y, z)$   
 באמצעות אינטגרל על  $y$  ונוסיף  $h(z)$ . בדוגמה:

$$-x^2z + \frac{\partial g(y, z)}{\partial y} = -(zx^2 + 3) \quad \frac{\partial U}{\partial y} = -F_y$$

נעשה אינטגרל ונוסיף  $h(z)$ :  $g(y, z) = -3y + h(z)$   
 עכשיו  $U = -x^2yz - 3y + h(z)$

שלב 3 - נעשה  $\frac{\partial U}{\partial z} = -F_z$  ומשם נמצא את  $h(z)$  באמצעות אינטגרל על  $z$  ונוסיף קבוע. בדוגמה:

$$-x^2y + \frac{\partial h(z)}{\partial z} = -yx^2 \quad \frac{\partial U}{\partial z} = -F_z$$

נעשה אינטגרל ונוסיף קבוע:  
 $h(z) = C$   
 קבלנו:  $U = -x^2yz - 3y + C$

שלב 4 - בשביל למצוא את  $C$  צריך תנאי על האנרגיה לדוגמה  $U(0,0,0) = 0$ , אם אין תנאי נשאר את  $C$ .

אם אין תלות ב- $Z$  בבעיה אז רק שלבים 1-2 וקבוע.

**GOOL**

**הספק ונצילות**

הספק ממוצע:  $P_{avg} = \frac{W}{\Delta t}$   
 הספק רגעי:  $P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = |\vec{F}| |\vec{v}| \cos\alpha$

$\vec{F}$  - הכוח שפועל על הגוף ו- $\vec{v}$  היא מהירות הגוף.  
 נצילות:  $\eta = \frac{W_{out}}{E_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{in}}$

כאשר  $out$  מציינ את החלק המנוצל על ידי המערכת ו- $in$  מציינ את כל מה שמושקע.

**GOOL**

**מיתקן ותנע**

התנע של גוף:  $\vec{p} = m\vec{v}$   
 הניסוח הכללי יותר לחוק השני של ניוטון:  $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$   
 המתקף של כוח:  $\vec{j} = \int \vec{F} dt$

המתקף הוא השטח מתחת לגרף של הכוח כתלות בזמן (לא לבלבל עם העבודה שהיא השטח מתחת לגרף של הכוח כתלות במיקום).

המתקף הכולל שפועל על גוף שווה לשינוי בתנע שלו:  
 $\vec{j}_{\Sigma F} = \Delta \vec{p}$

חוק שימור התנע: אם סכום הכוחות החיצוניים על מערכת גופים מתאפס אז התנע הכולל של המערכת נשמר.

הנוסחה משימור תנע:  $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2$   
 בדיכ רושמים את הנוסחה פשוט לכל ציר בנפרד.

התנגשות אלסטית: יש גם שימור אנרגיה ונוסיף למשוואת התנע את המשוואה:  $m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2 = m_1 u_1^2 + m_2 u_2^2$   
 אם ההתנגשות חזיתית (במימד אחד) אז במקום המשוואה של האנרגיה נרשום:

$$v_1 + u_1 = v_2 + u_2$$

התנגשות אלסטית לא חזיתית בין שני גופים בעלי מסות שוות ואחד הגופים במנוחה לפני ההתנגשות: הזווית בין המהירויות אחרי ההתנגשות תהיה 90 מעלות.

התנגשות פלסטית (שני הגופים נעים יחדיו לאחר ההתנגשות):  $m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u$

התנגשות פלסטית לא יכול להיות שימור אנרגיה. התנגשויות שהן לא פלסטיות ולא אלסטיות: אין שימור אנרגיה והגופים לא נעים יחדיו. יהיה רק שימור תנע.

התנגשויות קצרות: ברוב ההתנגשויות הזמן של ההתנגשות מאוד קצר ולכן ניתן להניח את ההשפעה (המתקף) של כוחות קבועים כמו הכובד.

מקדם תקומה:  $e = \frac{u_2 - u_1}{v_1 - v_2}$   
 בין 0 ל 1, ככל שיותר גבוה יותר אנרגיה נשמרת אך לא ניתן לדעת כמה. שווה 1 באלסטיות ו-0 בפלסטיות.

התנגשויות ללא שימור תנע: אם בפיגוע הנורמל גדול מאוד אז לא נזיח אותו ונחשב את המתקף שלו והשינוי בתנע של המערכת כתוצאה מכך. בנוסף גם החיכוך הקינטי יכול להיות מאוד גדול בעקבות הנורמל ונחשב גם בו.

**מסה משתנה**

הנוסחה  $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$  לא נכונה עבור גוף שהמסה שלו משתנה. נעבור לניסוח הכללי יותר של חוק שני:  $\Sigma \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$   
 נוסחה כללית לתנועה גופים שפולטים מסה:

$$\sum \vec{F}_{ext} = M(t) \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v}_{rel} \frac{dm}{dt}$$

כאשר  $\frac{dm}{dt}$  הוא קצב הפליטה (חיובי כאשר חומר יוצא מהגוף ושלילי אם חומר נכנס לגוף).

$\vec{v}_{rel}$  - מהירות החומר שנפלט ביחס לגוף (אם החומר נפלט אחורה אז היא צריכה להיות שלילית)

$ext$  - הכוונה לסכום הכוחות החיצוניים

**מרכז מסה**

מיקום מרכז המסה:  $\vec{r}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$   
 ניתן לרשום אותה לכל רכיב בנפרד, לדוגמה לרכיב x:

$$x_{c.m.} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

מהירות מרכז המסה:  $\vec{v}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$

תאוצת מרכז המסה:  $\vec{a}_{c.m.} = \frac{m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2}{m_1 + m_2}$   
 עבור יותר משני גופים הנוסחאות משייח בהתאמה. מספר גופים קשחים (לא נקודתיים): עושים מרכז מסה בין מרכזי המסה.

גוף עם חור: נעשה מרכז מסה של הגוף המלא עם מרכז מסה של החור כאשר המסה של החור שלילית.

תאוצת מרכז המסה תלויה רק בכוחות החיצוניים:  $\Sigma F_{ext} = ma_{c.m.}$

אם אין כוחות חיצוניים (ומרכז המסה בהתמחה) אז מיקום מרכז המסה נשמר. ניתן לעשות "שימור מרכז מסה" לחשב אותו בהתחלה ובסוף ולהשוות.

בשביל למצוא מרכז מסה של גוף גדול נשתמש באינטגרל:

$$x_{c.m.} = \int x dm$$

כני"ל לגבי  $x, y, z$ , לחישוב  $dm$  הסתכלו במבוא המתמטי. מערכת מרכז המסה:

התנע הכולל של מערכת:  $\vec{p}_T = M \vec{v}_{c.m.}$   
 ניתן להסתכל על מערכת גופים כגוף נקודתי שמסתו היא סכום המסות ומהירותו היא מהירות מרכז המסה.

מערכת מרכז המסה היא מערכת שזוהי ביחד עם נקודת מרכז המסה.

בשביל למצוא את מהירות הגופים במערכת מרכז המסה נשתמש בטרנספורמצית גליליי.

במערכת מרכז המסה התנע הכולל של המערכת הוא אפס ולכן, במקרה של שני גופים, הגופים תמיד ינועו על ציר אחד.

אם ההתנגשות אלסטית, גודל המהירות של כל גוף נשמר.

**מומנט התמד**

אם גוף קשיח מסתובב סביב ציר סיבוב כל הנקודות על הגוף מבעצת תנועה מעגלית באותה המהירות הזוויתית (אך לא באותה מהירות קווית)

מומנט התמד של מערכת גופים נקודתיים:  $I = \Sigma m_i r_i^2$   
 משפט שטיינר:  $I' = I_{c.m.} + md^2$

כאשר  $d$  הוא המרחק בין הצירים ו- $m$  היא המסה הכוללת של הגוף. הערה: משפט שטיינר פועל רק לצירים מקבילים, ורק כאשר אחד הצירים עובר במרכז המסה.

אדטיביות: ניתן לסכום את המומנט התמד של כל חלק וחלק בגוף על מנת לקבל את המומנט הכולל.  $I_T = I_1 + I_2$


גוף נקודתי סביב ציר כלשהו:  $I = mr^2$


טבעת וגליל חלול סביב הציר המרכזי:  $I_{c.m.} = mR^2$




**האנרגיה:**  $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$   
 - האנרגיה הכוללת קבועה ואפשר לחשב אותה דרך האמפליטודה.  
 - חילופי האנרגיה בין האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית, הפוטנציאלית מקסי' בקצוות והקינטית בשיווי משקל.

**תנועה הרמונית מרוסנת**  
**GOOL**  
 $F = -\lambda v$  : בנוסף לכוח הקפיץ נוסף כוח מרוסן מהצורה:  
 $v$  - מהירות הגוף ו- $\lambda$  קבוע.  
 משוואת התנועה:  
 $\ddot{z} + \Gamma\dot{z} + \omega_0^2 z = 0$   
 כאשר  $\omega_0 = \frac{\lambda}{m}$ ,  $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$   
 פתרון המשוואה מתחלק לשלושה מקרים:

**מקרה (I) - ריסון חזק:**  $\frac{\Gamma}{2} > \omega_0$   
 אין תנודות  


**מקרה (II) - ריסון קריטי:**  $\frac{\Gamma}{2} = \omega_0$   
 דעיכה הכי מהירה לשיווי משקל עם תנודה אחת.  


**מקרה (III) - ריסון חלש:**  $\frac{\Gamma}{2} < \omega_0$   
 יש תנודות דועכות,  $\tilde{\omega}$  היא תדירות התנודות.  


**תנועה הרמונית מרוסנת ומאולצת**  
**GOOL**  
 בנוסף לכוח הקפיץ והמרסן נוסף כוח מאלץ מהצורה:  
 $\vec{F}(t) = F_0 \sin(\Omega t)$   
 $\Omega$  ו- $F_0$  קבועים כלשהם  
 משוואת התנועה:  
 $\ddot{z} + \Gamma\dot{z} + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m} \sin(\Omega t)$   
 פתרון משוואת התנועה:  
 $x(t) = A(\Omega) \sin(\Omega t + \phi) + x_{homog}(t)$   
 (t) הומוגני - הוא הפתרון של תנועה הרמונית מרוסנת שמתחלק לשלושת המקרים...  
 - במצב עמיד (לאחר זמן רב) נזניח את הפתרון הומוגני.  
 $A(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2 \Omega^2}}$   
 $\sin(\phi) = \frac{\Gamma \Omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2 \Omega^2}}$   
**תדירות תהודה:** התדירות של הכוח המאלץ עבורה  $A(\Omega)$  מקסימאלי. ניתן למצוא אותה ע"י נגזרת של  $A$  לפי  $\Omega$ . אם  $\Gamma \ll \omega_0$  אז תדירות התהודה היא בקירוב  $\omega_0$  (תדירות התנועה הרמונית ללא כוח מאלץ ומרסן)

**כבידה וכוח מרכזי**  
**GOOL**  
**כוח מרכזי:**  
 - תלוי רק ב  $r$  ובכיוון רדיאלי בלבד.  
**כוח משמר** (אנרגיה).  
 - לא מפעיל מומנט כוח ולכן הוא משמר גם תנע זוויתי.  
**כוח הכובד:**  
 $\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$   
 כאשר  $G = 6.67384 \cdot 10^{-11} m^{-3} kg^{-1} s^{-2}$   
 - קרוב לכדה"א  $\frac{GM_E}{R_E^2} \approx mg$   
 כאשר  $R_E \approx 6400 km$ ;  $M_E \approx 5.97 \cdot 10^{24} kg$   
 ו-  $g = \frac{GM_E}{R_E^2}$

**האנרגיה הפוטנציאלית של כוח הכובד:**  
 הצורה הזו של האנרגיה היא צורה כללית שיש לכוחות נוספים והרבה פעמים רשמים אותה כ:  $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$   
 כאשר  $\alpha$  קבוע כלשהו. עבור הכובד  $\alpha = GMm$   
**המסלול של גוף תחת כוח הכובד:**  
 $r(\theta) = \frac{r_0}{1 + \epsilon \cos \theta}$   
 כאשר  $r_0 = \frac{L^2}{m\alpha}$ ;  $\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{m\alpha^2}}$   
 הכוללת של הגוף ו-  $L$  הוא התנע.  
 צורת המסלול מתחלקת ל-3 מקרים:

**גוף קשיח**  
**GOOL**  
 אם גוף קשיח מסתובב סביב ציר סיבוב כל נקודות על הגוף מבצעות תנועה מעגלית באותה מהירות הזוויתית (אך לא באותה מהירות קווית)  
**תנע קווי של גוף קשיח:**  
**תנ"ז:**  
 $\vec{p} = M \vec{v}_{c.m.}$   
 - גוף הנע בקו ישר (ללא סיבוב פנימי, כלומר לכל החלקים בגוף אותה מהירות קווית):  
 $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.}$   
 - תנ"ז גוף קשיח המסתובב סביב ציר קבוע:  
 $\vec{L} = I \vec{\omega}$   
 כאשר  $I$  מומנט ההתמד ביחס לציר - תנ"ז של תנועה משולבת (הגוף גם זז וגם מסתובב סביב מרכז המסה):  
 $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.} + \vec{L}_{c.m.}$   
 כאשר  $\vec{L}_{c.m.}$  הוא התנ"ז ביחס לציר העובר במרכז המסה ושווה ל-  $I_{c.m.} \vec{\omega}$   
**אנרגיה קינטית סיבובית:**  
 - סביב ציר קבוע כלשהו:  
 $E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$   
 - תנועה משולבת (גוף נע ומסתובב סביב מרכז המסה):  
 $E_k = \frac{1}{2} m v_{c.m.}^2 + \frac{1}{2} I_{c.m.} \omega^2$   
 - תנועה משולבת שהסיבוב אינו סביב מרכז מסה (\*):  
 $E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} I_0 \omega^2 + m \vec{r}_{c.m.o} \cdot (\vec{v}_0 \times \vec{\omega})$   
 כאשר  $I_0$  מומנט ההתמד ביחס לציר,  $\vec{v}_0$  היא מהירות הציר ו-  $\vec{r}_{c.m.o}$  הוא מיקום מרכז המסה ביחס לציר.  
 (\*) השימוש בנוסחה מאוד נדיר  
 טבלת השוואה בין תנועה סיבובית לתנועה בקו ישר


תנועה סיבובית	תנועה בקו ישר
$\theta$	$x$
$\omega = \dot{\theta}$	$v = \dot{x}$
$\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$	$a = \dot{v} = \ddot{x}$
$I$	$m$
$L$	$p$
$\tau$	$F$







**תנועה סיבובית**  
**תנועה בקו ישר**  
 $\theta$   
 $x$   
 $\omega = \dot{\theta}$   
 $v = \dot{x}$   
 $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$   
 $a = \dot{v} = \ddot{x}$   
 $m$   
 $I$   
 $p$   
 $L$   
 $F$   
 $\tau$

**גלגול ללא החלקה:** מהירות הנקודה שנוגעת במשטח מתאפסת (ביחס למשטח) -  $a_{c.m.} = aR$ ;  $v_{c.m.} = \omega R$   
 - בגל"ה החיכוך הוא סטטי ולכן אין איבוד אנרגיה.

**איך נגשים לשאלות?**  
 דרך כוחות ומומנטים | חוקי שימור | בודקים מה נשמר:  
 1. אנרגיה אם כל הכוחות משמרים.  
 2. תנע קווי אם סכום הכוחות החיצוניים מתאפס.  
 3. תנ"ז אם סכום המומנטים החיצוניים מתאפס.  
**תנועה הרמונית פשוטה**  
**GOOL**  
**משוואת התנועה:**  
 $-k(x - x_0) = m\ddot{x}$   
 $k$  ו-  $m$  הם קבועים חיוניים כלשהם.  
 $x_0$  - קבוע שיכול להיות חיובי או שלילי.  
 $x$  - משתנה כלשהו, יכול להיות גם זוויתי או משתנה אחר.  
 $\ddot{x}$  - נגזרת שניה של המשתנה.  
 חייב להיות מינוס לפני  $k$ .  
**פתרון המשוואה:**  
 $x(t) = A \cos(\omega t + \phi) + x_0$   
 $x_0$  - נקודת שיווי המשקל, הנקודה שבה  $\Sigma \vec{F} = 0$ .  
 $A$  - אמפליטודה, המרחק המקסימאלי משיווי המשקל.  
 $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$   
 $\phi$  - פאזה.  
**מציאת הקבועים בפתרון:**  
 $x_0$  - אפשר למצוא ישירות מהקבוע שבמשוואה או למצוא אותו מסכום הכוחות שווה לאפס.  
**של המקדם של  $x$**   
**של המקדם של  $\ddot{x}$**   
 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$   
 $\phi$ ,  $A$  מוצאים מתנאי התחלה  $x(0)$  ו-  $\dot{x}(0)$ .  
**נוסחה למהירות המקסימאלית:**  
**מטוסלת פיזיקאלית:**  
 גוף קשיח שתולים בנקודה כלשהי  
 $\omega = \sqrt{\frac{mgr_{c.m.}}{I_0}}$   
 $I_0$  - מומנט ההתמד בנקודת התליה

**תנ"ז:**  
 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$   
 $\vec{L} = m \vec{v} d$   
 כאשר  $d$  זה המרחק האפקטיבי.  
 $v$  - המהירות.  
**הקשר בין תנ"ז למומנט כוח:**  
 $\Sigma \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$   
**חוק שימור התנע הזוויתי:**  
 אם  $\Sigma \vec{\tau}_{ext} = 0$  אז התנע הזוויתי נשמר  
**תנ"ז של תנועה משולבת, מערכת גופים שמסתובבים סביב מרכז מסה שנוע:**  
 $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.} + \vec{L}_{c.m.}$   
 כאשר  $\vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.}$  זה התנע הזוויתי של מרכז המסה כאילו הוא גוף נקודתי שהמסה שלו היא מסת כל המערכת ו-  $\vec{L}_{c.m.}$  התנע הזוויתי ביחס למערכת מרכז המסה, כלומר סך התנ"ז של הגופים במערכת ביחס לצופה הנע בנקודת מרכז המסה.  
**פרצסיה (נקיפה):**  
 לתנע הזוויתי יש רכיב במישור  $xy$  שמסתובב סביב ציר  $z$ . נגזרת בזמן של הרכיב הזה נותנת לנו את מומנט הכוח שפועל על המערכת.




	דיסקה/ גליל מלא במרכז מסה סביב ציר z- אנך לדיסקה $I_{c.m.} = \frac{1}{2} mR^2$
	דיסקה במרכז מסה סביב ציר x- במישור הדיסקה $I_{c.m.} = \frac{1}{4} mR^2$
	מוט במרכז המסה $I_{c.m.} = \frac{1}{12} mL^2$
	מוט בקצה $I = \frac{1}{3} mL^2$
	כדור מלא במרכז מסה $I_{c.m.} = \frac{2}{5} mR^2$
	תיבה או לוח במרכז מסה $I_{c.m.} = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$

**נוסחה המקשרת בין צירים שונים:**  
 $I_z = I_x + I_y$   
 אם  $I_x = I_y$  (בדרי"כ מסימטריה) אז  $I_z = 2I_x$   
**מבנה הגוף סימטרי לאורך ציר z:** מומנט ההתמד של הגוף סביב ציר z יהיה כמו של גוף משטחי במישור xy. לדוגמה מומנט ההתמד של גליל יהיה כמו של דיסקה ומומנט ההתמד של קובייה יהיה כמו של מלבן שהוא בסיס הקובייה.

**חישוב עם אינטגרל, עבור גוף קשיח:**  
 $I = \int r^2 dm$   
 כאשר  $r$  הוא המרחק של כל גוף מציר הסיבוב (ולא מהראשית). אם ציר הסיבוב הוא ציר  $z$ :  $r^2 = x^2 + y^2$   
**מומנט כוח**  
**GOOL**  
**מומנט כוח:**  
 $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$   
 כאשר  $\vec{r}$  הוא וקטור שיוצא מהציר עד לנקודה שבה פועל הכוח (ניתן לחשב את המכפלה באמצעות דטרמיננטה או באמצעות גודל וכיוון)  
**גודל המומנט:**  
 $|\vec{\tau}| = |\vec{r}| |\vec{F}| \sin \alpha = |\vec{F}| r_{\perp}$   
 כאשר  $r_{\perp}$  הוא הרכיב של  $\vec{r}$  המאונך לכוח כיוון לפי כלל יד ימין או כלל הבורג.

**תנע זוויתי (תנ"ז)**  
**GOOL**  
**תנ"ז:**  
 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$   
 $|\vec{L}| = mvd$   
 כאשר  $d$  זה המרחק האפקטיבי.  
 $v$  - המהירות.  
**הקשר בין תנ"ז למומנט כוח:**  
 $\Sigma \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$   
**חוק שימור התנע הזוויתי:**  
 אם  $\Sigma \vec{\tau}_{ext} = 0$  אז התנע הזוויתי נשמר  
**תנ"ז של תנועה משולבת, מערכת גופים שמסתובבים סביב מרכז מסה שנוע:**  
 $\vec{L} = \vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.} + \vec{L}_{c.m.}$   
 כאשר  $\vec{r}_{c.m.} \times \vec{p}_{c.m.}$  זה התנע הזוויתי של מרכז המסה כאילו הוא גוף נקודתי שהמסה שלו היא מסת כל המערכת ו-  $\vec{L}_{c.m.}$  התנע הזוויתי ביחס למערכת מרכז המסה, כלומר סך התנ"ז של הגופים במערכת ביחס לצופה הנע בנקודת מרכז המסה.  
**פרצסיה (נקיפה):**  
 לתנע הזוויתי יש רכיב במישור  $xy$  שמסתובב סביב ציר  $z$ . נגזרת בזמן של הרכיב הזה נותנת לנו את מומנט הכוח שפועל על המערכת.




פירוק לרכיבים:  $A_x = |\vec{A}| \cos \theta$

$A_y = |\vec{A}| \sin \theta$

$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$

$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$   
כפל בסקלר:


$\alpha \vec{A} = (\alpha A_x, \alpha A_y)$



מקרה 1: מעגל  $\epsilon = 0$ . במקרה הזה ניתן להשוות את

הכוח ל-  $\frac{mv^2}{r}$  ולקבל ש:  $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

מקרה 2: אליפסה  $0 < \epsilon < 1$  - מקור הכוח נמצא באחד ממוקדי האליפסה.



בד"כ נמצא המהירויות באמצעות שימור אנרגיה ותנ"י:


$v(r_{min}) = v_{max}$  ;  $v(r_{max}) = v_{min}$

$r_{min} = \frac{r_0}{1+\epsilon}$  ;  $r_{max} = \frac{r_0}{1-\epsilon}$  ;  $\epsilon = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}}$

$a = \frac{r_{min} + r_{max}}{2} = \frac{r_0}{1-\epsilon^2}$  ;  $b = \frac{r_0}{\sqrt{1-\epsilon^2}}$

שטח האליפסה:  $S = \pi ab$

מקרה 3: היפרבולה  $\epsilon \geq 1$  (פרבולה כאשר  $\epsilon = 1$ ):



$v(r_{min}) = v_{max}$   
מהירות מילוט -  
מהירות הדרושה להגיע לאינסוף.

$v_{escape} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$


אנרגיה פוטנציאלית אפקטיבית:

בבעיות שבהן האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק ב r ניתן לרשום את האנרגיה הכוללת של הגוף כתלות במשתנה r בלבד.

$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + U_{eff}(r)$

כאשר:  $U_{eff}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + U(r)$


עבור  $U(r) = -\frac{\alpha}{r}$  עבור  $U_{eff}$



חוק 1 של קפלר: צורת המסלול של כל כוכב לכת סביב השמש היא אליפסה, שהשמש נמצאת באחד ממוקדיה.  
החוק 2 - חוק השטחים השווים: הקו שמחבר את כוכב הלכת עם השמש (רדיוס המקום) מכסה שטחים שווים במרחקים שווים. מעבר לכך ניתן להגיד שגם אם הזמנים לא שווים היחס של השטח חלקי הזמן קבוע.

$\frac{S_1}{\Delta t_1} = \frac{S_2}{\Delta t_2} = \frac{S_T}{T}$

$S_T = \pi ab$  - שטח כל האליפסה, מחצית הציר הראשי/משני של האליפסה, T - זמן המחזור



חוק 3 קפלר:  $\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{GM}$

M - מסת הכוכב שבמוקד במקרה של מערכת בינארית שבה שני הכוכבים זזים

הנוסחה היא:  $\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{G(m_1+m_2)}$