

הוראות לדף הנוסחאות



הוראות הדפסה! :

את הדף יש להדפיס עם שוליים מותאמות אישית ברוחב 0.5 בכל צד.

ב WORD, יש לבחור בלשונית הדפסה את חלון השוליים, לבחור שוליים מותאמים אישית ולשנות ל 0.5 בכל הכיוונים

עריכה:

בדף הכנסנו כמה שיותר הסברים, נוסחאות ותמונות. אם מספר העמודים חורג ממספר העמודים המותר בבחינה ניתן לערוך את קובץ ה WORD ולהוריד הסברים מורחבים, תמונות או נוסחאות טריוויאליות. ניתן גם כמובן להוסיף הסברים שלכם או נוסחאות. בכל מקרה מומלץ מאוד לעבור על הדף לפני המבחן!! הוא גם סיכום של החומר. אין להוריד את הסמל של GOOL או כל סימן מסחרי אחר!!


מבנה הדף:



הדף בנוי משלושה טורים. ההתחלה היא בפינה הימנית העליונה. בסוף הטור הראשון עוברים לטור השני באותו עמוד (ולא לעמוד הבא). בסוף הטור האחרון עוברים לטור הראשון (הימני) בעמוד הבא. ניתן לשנות את כיוון הפריסה לרוחב, זה יוצר מראה יותר מרווח על חשבון מספר עמודים.

כל הזכויות שמורות למני גבאי ולאתר GOOL

הדף מיועד לכל שימוש שאינו מסחרי ובפרט לשימוש מרצים, מורים, סטודנטים ותלמידים בקורסים שונים, ניתן לערוך את הדף אך יש להשאיר סימונים של אתר גול.



אמפליטודות המודים העצמיים
 נצייר לכל מוד סינוס עם m חצאי סינוס. נחלק את המקטע ל- $N+1$ חלקים שווים

התדירויות: נצייר מעגל ברדיוס $2\omega_0$ ונחלק ל- $N+1$ גזרות שוות.

GOOL **משתנה רציף**

$$\rho \frac{\partial^2 \Psi(z,t)}{\partial t^2} = E \frac{\partial^2 \Psi(z,t)}{\partial z^2}$$

z - מיקום המסה; Ψ - העתק משיווי משקל
 ρ - צפיפות המסה של המערכת, כאשר Δz הוא המרווח שתי מסות בשיווי משקל (הולך לאפס)
 $E = k\Delta z$ - מודול האלסטיות.

GOOL **אנליזה פורייה**

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) \right]$$

כאשר L הוא המחזור של הפונקציה (אפשרי גם שהמחזור של הפונקציה יהיה קטן מ- L אבל לא גדול ממנו). הפונקציה צריכה להיות מחזורית ובמרחב L_2 .

$$A_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) dx$$

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi n}{L}x\right) dx$$

מכפלה פנימית:
 פונקציות אורתוגונליות:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{2\pi n x}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi m x}{L}\right) dx = 0$$

$$\int_0^L \cos\left(\frac{2\pi n x}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi m x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{nm}$$

$$\int_0^L \sin\left(\frac{2\pi n x}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi m x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{nm}$$

אפשר לתאר באמצעות אותן נוסחאות של טור פורייה גם קטע מתוך פונקציה שאינה מחזורית או פונקציה המוגבלת לתחום מסוים. צריך לזכור שהטור מתאר רק את הקטע המסוים ובשאר המרחב הוא מתאר שכפול של הקטע ולא את הפונקציה המקורית.
 טור סינוסים וקוסינוסים לתיאור פונקציה בקטע סופי:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

טור אקספוננטיים:
 $C_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$, $C_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-i\frac{2\pi n}{L}x} dx$


הקשר בין המקדמים בטור אקספוננטיים לטור סינוסים וקוסינוסים:
 $A_n = C_n + C_{-n}$; $B_n = i(C_n - C_{-n})$; $\frac{A_0}{2} = C_0$
 $C_n = \frac{1}{2}(B_n - iA_n)$; $C_{-n} = \frac{1}{2}(B_n + iA_n)$

תופעת גיבס:
 קרוב לנקודת האי רציפות של הפונקציה המקורית. נראה תנדויות בפרונקציה המתוארת על ידי הטור. תנדויות זו

$\sin(\phi) = \frac{\Gamma \Omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2 \Omega^2}}$

תדירות תהודה: התדירות של הכוח המאלץ עבורה $A(\Omega)$ מקסימאלית. ניתן למצוא אותה ע"י נגזרת של A לפי Ω . אם $\Gamma \ll \omega_0$ אז תדירות התהודה היא בקירוב ω_0 (תדירות התנועה הרמונית ללא כוח מאלץ ומרסק)

GOOL מערכת של שתי מסות




משוואות התנועה:
 $-k_1 x_L - k_2(x_L - x_R) = m \ddot{x}_L$
 $-k_1 x_R - k_2(x_R - x_L) = m \ddot{x}_R$

החלפת משתנים:
 $x_s = x_L + x_R$; $x_f = x_L - x_R$

פתרון (מודים עצמיים):
 $x_s(t) = A_s \cos(\omega_s t + \varphi_s)$
 $x_f(t) = A_f \cos(\omega_f t + \varphi_f)$

כאשר -
 $\omega_s = \sqrt{\frac{k_1}{m}}$; $\omega_f = \sqrt{\frac{k_1 + 2k_2}{m}}$




עבור: $x_L(0) = \dot{x}_L(0) = \dot{x}_R(0) = 0$; $x_R(0) = R$
מקבלים:
 $x_L(t) = A \sin(\epsilon t) \sin(\Omega t)$
 $x_R(t) = A \cos(\epsilon t) \cos(\Omega t)$

$\epsilon = \frac{\omega_f - \omega_s}{2}$
 $\Omega = \frac{\omega_f + \omega_s}{2}$

תדירות הפעימה: 2ϵ
כוח מרסק ומאלץ:
 - המשוואות והפתרונות עבור x_s ו- x_f הן אלו של תנועה הרמונית מרוסנת ומאלצת
 - במקרה $\Gamma \ll 2\omega$ (ω תדירות הכוח המאלץ, Γ מקדם הכוח המרסק)
 - אם $\omega \approx \omega_s$ אז $A_f \gg A_s$ ו- $x_L \approx x_R - A_s$ כלומר רק המוד (1,1) מתעורר
 - אם $\omega \approx \omega_f$ אז $A_s \gg A_f$ ו- $x_L \approx -x_R$ כלומר רק המוד (1,-1) מתעורר.

GOOL מערכת של שלוש מסות




המשוואות:
 $-kx_1 - k(x_1 - x_2) = m \ddot{x}_1$
 $-k(x_2 - x_1) - k(x_2 - x_3) = m \ddot{x}_2$
 $-kx_3 - k(x_3 - x_2) = m \ddot{x}_3$

פתרון (לאחר אלגברה עם מטריצה):
 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = A_m \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_m t + \varphi_m) + A_f \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_f t + \varphi_f) + A_s \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_s t + \varphi_s)$

כאשר -
 $\omega_s = \omega_f = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \omega_0$; $\omega_m = \sqrt{2} \omega_0$
 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$; $\sqrt{2 - \sqrt{2}} \omega_0$

GOOL מערכת N מסות



המשוואות:
 $-k(x_n - x_{n-1}) - k(x_n - x_{n+1}) = m \ddot{x}_n$

פתרון כללי:
 $x_n(t) = (A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)) e^{i\omega t} = C_1 \cos(n\theta) \cos(\omega t + \varphi_1) + C_2 \sin(n\theta) \cos(\omega t + \varphi_2)$

כאשר -
 $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{2\omega_0^2 - \omega^2}{2\omega_0^2} \right)$
בתנאי שפה קבועים (קירות): $x_0(t) = x_{N+1}(t) = 0$

פתרון כללי:
 $x_n(t) = \sum_{m=1}^N C_m \sin\left(\frac{n\pi m}{N+1}\right) \cos(\omega_m t + \varphi_m)$

$\theta_m = \frac{\pi m}{N+1}$; $\omega_m = 2\omega_0 \sin\left(\frac{\pi m}{2(N+1)}\right)$

כלומר יש N מודים עצמיים (בתדירויות ω_m) ו- x_n הם קומבינציות לינאריות של המודים האלו. המקדמים C_m ו- φ_m נקבעים מתנאי ההתחלה של כל ה- x_n

GOOL תנועה הרמונית פשוטה

משוואת התנועה:
 $-k(x - x_0) = m \ddot{x}$
 ו- m הם קבועים חיוביים כלשהם.
 x_0 - קבוע שיכול להיות חיובי או שלילי.
 x - משתנה כלשהו, יכול להיות גם זווית או משתנה אחר.
 \ddot{x} - נגזרת שניה של המשתנה.
 חייב להיות מינוס לפני k .

פתרון המשוואה:
 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + x_0$
 x_0 - נקודת שיווי המשקל, הנקודה שבה $\Sigma \vec{F} = 0$.
 A - אמפליטודה, המרחק המקסימאלי משיווי המשקל.
 $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ - תדירות זוויתית
 φ - פאזה.
מציאת הקבועים בפתרון:

x_0 - אפשר למצוא ישירות מהקבוע שבמשוואה או למצוא אותו מסכום הכוחות שווה לאפס.

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{x \text{ המקדם}}{\ddot{x} \text{ המקדם}}}$

φ, A מוצאים מתנאי התחלה $x(0)$ ו- $\dot{x}(0)$.

נוסחה למהירות המקסימאלית:
 $v_{max} = \omega A$

האנרגיה:
 $E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k (x - x_0)^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$

- האנרגיה הכוללת קבועה ואפשר לחשב אותה דרך האמפליטודה.
 - חילופי האנרגיה בין האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית, הפוטנציאלית מקסי' בקצוות והקינטית בשיווי משקל.
בור פוטנציאלי: כאשר גוף נע בסביבה קרובה מאוד למינימום של הפוטנציאל (האנרגיה הכללית שלו גדולה רק במעט מהאנרגיה הפוטנציאלית במינימום) אז הוא מבצע תנועה הרמונית בתדירות:

$\omega_0 = \sqrt{\frac{U''(x_0)}{m}}$
 x_0 - מיקום נקי המינימום, ו- $U''(x_0)$ נגזרת שניה בנקודה.

GOOL תנועה הרמונית מרוסנת

בנוסף לכוח הקפיץ נוסף כוח מרסק מהצורה:
 $F = -\lambda v$
 v - מהירות הגוף ו- λ קבוע.

משוואת התנועה:
 $\ddot{z} + \Gamma \dot{z} + \omega_0^2 z = 0$

כאשר $z = x - x_0$, $\Gamma = \frac{\lambda}{m}$, $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

פתרון המשוואה מתחלק לשלושה מקרים:

מקרה (I) - ריסון חזק: $\frac{\Gamma}{2} > \omega_0$
 אין תנדויות

מקרה (II) - ריסון קריטי: $\frac{\Gamma}{2} = \omega_0$
 דעיכה הכי מהירה לשיווי משקל עם תנודה אחת.

מקרה (III) - ריסון חלש: $\frac{\Gamma}{2} < \omega_0$

$z(t) = A e^{-\frac{\Gamma}{2}t} \cos(\tilde{\omega}t + \varphi)$; $\tilde{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{2}\right)^2}$

יש תנדויות דועכות, $\tilde{\omega}$ היא תדירות התנדויות.

GOOL תנועה הרמונית מרוסנת ומאלצת

בנוסף לכוח הקפיץ והמרסק נוסף כוח מאלץ מהצורה:
 $\vec{F}(t) = F_0 \sin(\Omega t)$

F_0 ו- Ω קבועים כלשהם

משוואת התנועה:
 $\ddot{z} + \Gamma \dot{z} + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m} \sin(\Omega t)$

פתרון משוואת התנועה:
 $x(t) = A(\Omega) \sin(\Omega t + \phi) + x_{homog}(t)$

$x(t)$ ההומוגני - הוא הפתרון של תנועה הרמונית מרוסנת שמתחלק לשלושת המקרים...
 - במצב עמיד (לאחר זמן רב) זוניח את הפתרון ההומוגני.

$A(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \Gamma^2 \Omega^2}}$

GOOL

גלים עומדים

מיתר חצי אינסופי:

Psi(x=0,t) = 0 => Psi(x,t) = C sin(kx) sin(omega t + phi)
dPsi/dx |_{x=0} = 0 => Psi(x,t) = C cos(kx) cos(omega t + phi)

מיתר סופי:

Psi(x=0,t) = Psi(x=L,t) = 0
lambda_n = 2L/n; k_n = pi*n/L; n = 0,1,2,3 ...; f_n = v*n/2L

Psi(x,t) = sum_{n=0}^inf C_n sin(k_n x) sin(omega_n t + phi_n)

קצה קשור וקצה חופשי:

Psi(x=0,t) = 0, dPsi/dx |_{x=L} = 0
k_n = pi/L * (n + 1/2); n = 0,1,2,3 ...
lambda_n = 2L/(n+1/2); f_n = v/(2L) * (n + 1/2)

Psi(x,t) = sum_{n=0}^inf C_n sin(k_n x) sin(omega_n t + phi_n)

מיתר סופי עם 2 קצוות חופשיים:

dPsi/dx |_{x=0} = 0, dPsi/dx |_{x=L} = 0
lambda_n = 2L/n; f_n = v*n/2L; k_n = pi*n/L; n = 0,1,2,3 ...
Psi(x,t) = sum_{n=0}^inf C_n cos(k_n x) sin(omega_n t + phi_n)

GOOL

גלי קול בצינור

גל אורכי: תנועת המולקולות בכיוון ההתקדמות הגל
psi(x,t) - פונקציית ההעתק של מולקולות הגז משוויי
משקל x מציין את מיקום המולקולות בשוויי מישקל ולא
את המיקום שלהן כתלות בזמן.
psi_p(x,t) - פונקציית הלחץ העודף
delta rho(x,t) - פונקציית השינוי בצפיפות.
נקי צומת בפונקציית ההעתק היא נקי טבור בפונקציות
הצפיפות והלחץ ולהפך.

PV gamma = const
P - לחץ. V - נפח. gamma - קבוע הקשור לסוג הגז.
הקשר בין פונקציית ההעתק לפונקציית הלחץ:

dpsi/dx = -1/gamma*P_0 * psi_p
B_a = gamma*P_0
מקדם האלסטיות של הגז:

d^2psi/dx^2 = rho_0/gamma*P_0 * d^2psi/dt^2
משוואת הגלים:

אותה המשוואה מתקיימת גם עבור psi_p ו-rho
מהירות הגלים (מהירות הקול, לפעמים כתובה באות c):

v = sqrt(gamma*P_0/rho_0)
באוויר בתנאים סטנדרטיים: v approx 340 m/s

delta rho = -rho_0 * dpsi/dx
הקשר בין הצפיפות לפונקציית ההעתק:

Z = rho_0 * v
עכבה של גל קול מישורי ליחידת שטח:
rho_0 - צפיפות המסה בשוויי משקל. A - שטח החתך של
הצינור. v - מהירות הקול בחומר.
האנרגיה הכוללת ליחידת אורך:

epsilon(x,t) = 1/2 * A * rho_0 * [(dpsi/dt)^2 + v^2 * (dpsi/dx)^2] = A * rho_0 * (dpsi/dt)^2
השוויון האחרון הוא עבור גלים נעים בלבד.

U_dax = E_k_dax = 1/4 * rho_0 * A * omega^2 * psi_max^2
אנרגיה כוללת ממוצעת בזמן ליחידת אורך:

E = 1/2 * rho_0 * A * omega^2 * psi_max^2
psi_max - האמפליטודה של פונקציית ההעתק - קבוע.
omega - התדירות הזוויתית.

הספק של גל קול נע (כמה אנרגיה עוברת דרך שטח חתך
ביחידת זמן) בכיוון החיובי/שלילי:

P(x,t) = +/- v * epsilon(x,t)
עוצמה של הגל (הספק ליחידת שטח):

I(x,t) = |P(x,t)|/A = v * rho_0 * (dpsi/dt)^2
עוצמה ממוצעת בזמן:

I_bar = 1/2 * v * rho_0 * omega^2 * psi_max^2
מידת עוצמה בסולם לוגריתמי: I_a = I_0 * 10^a

GOOL

גלים רוחביים במיתר

d^2psi(x,t)/dx^2 = rho/T * d^2psi(x,t)/dt^2
משוואת הגלים:
T - המתיחות במיתר, rho - צפיפות המסה ליחידת אורך,
psi - פונקציית הגל, ההעתק הרוחבי של כל התיכה במיתר.
מהירות הגל: v = sqrt(T/rho)
פתרון המשוואה: psi(x,t) = A cos(kx - omega t) + B sin(kx - omega t) + C cos(kx + omega t) + D sin(kx + omega t)

אפשרויות נוספות לפתרון (על ידי שימוש בזוויות טריגונומטריות)

psi(x,t) = A_1 cos(kx - omega t + phi_1) + A_2 cos(kx - omega t + phi_2) = B_1 cos kx cos omega t + B_2 cos kx sin omega t + B_3 sin kx cos omega t + B_4 sin kx sin omega t = C_1 cos kx cos(omega t + phi_1) + C_2 sin kx cos(omega t + phi_2)

שתי האפשרויות האחרונות עדיפות לגלים עומדים. פתרון במספרים מרוכבים:

psi(x,t) = A_1 e^{i(kx+omega t)} + A_2 e^{i(kx-omega t)} + A_3 e^{-i(kx+omega t)} + A_4 e^{-i(kx-omega t)}

אם הפונקציה ממשית, או A_4 = A_2* - A_3 = A_1* מתכנס לחלק הממשי של
psi(x,t) = A e^{i(kx-omega t)} + B e^{-i(kx+omega t)}
יחס הדיספרסיה: omega = v * k
פתרון באמצעות נוסחת ד'אלמבר:

psi(x,t) = 1/2 [psi(x-vt, 0) + psi(x+vt, 0)] + 1/2v * integral_{x-vt}^{x+vt} psi(x', 0) dx'

GOOL

החזרה והעברה

תנאי שפה לנקודת אי-רציפות במיתר ב-x=0:
1. רציפות הפונקציה: psi_L(0,t) = psi_R(0,t)
2. רציפות הכוח: F_L = F_R
אם המתיחות אחידה, אז תנאי 2 הופך לרציפות הגזרת:

dpsi_L/dx |_{x=0} = dpsi_R/dx |_{x=0}
psi_L(x,t) = psi_r(x,t) + psi(x,t); psi_r(x,t) = psi_l(x,t)
psi_r(x,t) = r psi(-x,t)

psi_l(x,t) = t psi(v_1/v_2, x, t); v_1 = sqrt(T/rho_1) * v_2 = sqrt(T/rho_2)

r = (v_2 - v_1) / (v_2 + v_1) = (sqrt(rho_1) - sqrt(rho_2)) / (sqrt(rho_1) + sqrt(rho_2))
מקדם החזרה:
t = (2*v_2) / (v_2 + v_1) = (2*sqrt(rho_1)) / (sqrt(rho_1) + sqrt(rho_2))
מקדם העברה:

הערה: את הנוסחאות של מקדם ההעברה והחזרה נרשום בנושא הבא בצורה יותר כללית עם שימוש בעכבות.

GOOL

עכבה

Z = sqrt(rho*T) = T/v
עכבה (impedance):
T - מתיחות. V - מהירות הגל

|Z| = |F_y/V_y(t)|
F_y - הכוח על אלמנט מסה
V_y(t) - מהירות אלמנט מסה (מהירות החומר)
מקדמי העברה והחזרה בפגיעה של גל מתווך 1 ל-2:

r = (z_1 - z_2) / (z_1 + z_2)
מקדם החזרה:
t = (2*z_1) / (z_1 + z_2)
מקדם העברה:
r = 0 -> t = 1 <-> z_1 = z_2
תאום עכבות:

GOOL

אנרגיה הספק ותנע

אנרגיה ליחידת אורך של גל נע במיתר:
epsilon(x,t) = rho * (dpsi/dt)^2 = rho*v^2 * (dpsi/dx)^2
אנרגיה ממוצעת בזמן:
E_bar = 1/2 * rho*omega^2 * |A|^2
הספק רגעי בנקודה, כמה עבודה עושה החלק השמאלי על החלק הימני ביחידת זמן:

P +/- = +/- Z * (dpsi/dt)^2 = +/- v * epsilon(x,t)
P +/- הוא הספק רגעי של גל הנע בכיוון החיובי/שלילי
הספק הממוצע בזמן: P_bar +/- = +/- 1/2 * z * omega^2 * |A|^2

R = (P_1^- / P_1^+) = r^2 = ((z_1 - z_2) / (z_1 + z_2))^2
מקדם החזרה של האנרגיה:
T = (P_2^+ / P_1^+) = z_2 / z_1 * t^2 = (4*z_1*z_2) / (z_1 + z_2)^2
מקדם העברה של האנרגיה:
R + T = 1

תנע: התנע הוא אפס.

הולכת וקטנה ככל שמספר האיברים בטור גדל והיא נעלמת לגמרי עבור אינסוף איברים.
בנקודת אי הרציפות אנחנו נראה סטייה של 0.9% מערך הקפיצה בפונקציה, סטייה זו היא קבועה ואינה קטנה ככל שמגדילים את מספר האיברים (החל ממספר איברים התמרת (טרנספורם) פורייה:

f(k) = FT[f(x)] = 1/2pi * integral_{-inf}^inf f(x) e^{-ikx} dx

f(x) = integral_{-inf}^inf f(k) e^{ikx} dx
התמרה הפוכה:
תכונות: FT[af(x) + bg(x)] = aFT[f(x)] + bFT[g(x)]
f(x) in G או integral_{-inf}^inf |f(x)| dx != inf אם f(x) in G או F(k) רציפה.
אם f(x) in G אז lim_{k->+/-inf} F(k) = 0 רימן-לבג
אם f(x) זוגית או F(k) = 1/pi * integral_0^inf f(x) cos(kx) dx
אם f(x) אי-זוגית או: F(k) = -i/pi * integral_0^inf f(x) sin(kx) dx

אם f(x) ממשית או F(k) = F(-k)
התמרות של פונקציות מיוחדות:
גאוסיאן: FT[Ae^{-ax^2}] = Ae^{-k^2/4a} / sqrt(4a)
אקספוננט: FT[Ae^{-a|x|}] = a / (pi(a^2+k^2))
לורנציאן: FT[a/(a^2+x^2)] = 1/2 * e^{-a|k|}
פונקציית דלתא: FT[delta(x)] = 1/2pi
קבוע: FT[1] = delta(k)
נוסחת הכפל באקספוננט, קוסינוס או סינוס (מודולציה): FT[f(x) e^{iCx}] = F(k-C)

FT[f(x) cos(Cx)] = (F(k-C) + F(k+C)) / 2
FT[f(x) sin(Cx)] = (F(k-C) - F(k+C)) / 2i

נוסחת הכינוף והזזה: FT[f(ax+b)] = 1/|a| e^{ikb/a} F(k/a)
נוסחת הגזרת: אם f(x) in G, f'(x) in G אז lim_{x->+/-inf} f(x) = 0
או: FT[f'(x)] = ikF(k)
נוסחת המומנט: אם xf(x) in G או F(k) גזירה ברציפות
או: FT[xf(x)] = i * d/dk F(k)

GOOL


מבוא לגלים

גלים רוחביים: ההפרעה בכיוון ניצב להתקדמות (מיתר)
גלים אורכיים: ההפרעה בכיוון מקביל להתקדמות (קול)
תווך: החומר בו מתקדמת ההפרעה
פונקציית הגל: f(x +/- vt), כאשר v היא מהירות הגל.
אנרגיה של גל: A, E proportional A^2

משוואת הגלים במימד אחד: d^2f/dx^2 = 1/v^2 * d^2f/dt^2
כל פונקציה מהצורה f(x +/- vt) היא פתרון של משוואת הגלים.
סכום של שני פתרונות מהווה גם פתרון אם לשני הפתרונות אותה מהירות גל.
התאבכות: סכימה של גלים שנפגשים
זווית גל: אוסף הנקודות המגיעות לשיא באותו זמן
גלים מחזוריים: lambda - אורך הגל; T - זמן המחזור; v - מהירות הגל
תדירות (מספר המחזורים בשנייה): f = 1/T
גל הרמוני: y(x,t) = A cos(kx +/- omega t + phi)
מספר הגל: k = 2pi/lambda
קשרים בין הגדלים השונים: omega = vk = 2pi*f = 2pi/T
גל עומד: מורכב משני גלים נעים זהים בכיוונים מנוגדים
y(x,t) = A sin(kx) cos(omega t + phi) = A/2 sin(kx - (omega t + phi)) + A/2 sin(kx + (omega t + phi))
נקודות צומת (node): נקודות שלא זזות. אין מהירות גל.
נקודת טבור (antinode): אמפליטודה מקסימאלית.
פעילות: בפעילות אנחנו מחברים שני גלים בעלי אותה אמפליטודה ומקבלים גל בתוך מעטפת (פעילה).

Psi_1(t) = A cos(omega_1 t) & Psi_2(t) = A cos(omega_2 t)
Psi_T(t) = Psi_1(t) + Psi_2(t) = 2A cos(epsilon t) cos(Omega t)
epsilon = (omega_f - omega_s) / 2
Omega = (omega_f + omega_s) / 2

תדירות הפעימה היא 2*epsilon



פעימה אחת

אם $n_i > n_t$ אז קיימת זווית קריטית. אם זווית הפגיעה גדולה מהזווית הקריטית אז לא יהיה גל עובר (תהיה החזרה מלאה): $\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_t}{n_i}\right)$ משוואות פרנל עבור פגיעה בזווית עם קיטוב אנכי (השדה החשמלי מאונך למישור הפגיעה):

$$\Gamma^\perp = \frac{E_{r0}^\perp}{E_{i0}^\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} = \frac{n_1 \cos \theta_i - \frac{\mu_1}{\mu_2} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{n_1 \cos \theta_i + \frac{\mu_1}{\mu_2} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

$$\tau^\perp = \frac{E_{t0}^\perp}{E_{i0}^\perp} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + \frac{\mu_1}{\mu_2} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

עבור פגיעה בזווית עם קיטוב מקבילי (השדה החשמלי מקביל למישור הפגיעה):

$$\Gamma^\parallel = \frac{E_{r0}^\parallel}{E_{i0}^\parallel} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i} = \frac{\frac{\mu_1}{\mu_2} n_2^2 \cos \theta_i - n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}{\frac{\mu_1}{\mu_2} n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

$$\tau^\parallel = \frac{E_{t0}^\parallel}{E_{i0}^\parallel} = \frac{2\eta_2 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i} = \frac{2n_1 n_2 \cos \theta_i}{\frac{\mu_1}{\mu_2} n_2^2 \cos \theta_i + n_1 \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_i}}$$

זווית ברוסטר הזווית שבה יש העברה מלאה (ואין החזרה). זווית ברוסטר בקיטוב מקבילי:

$$\sin^2 \theta_B^\parallel = \frac{1 - \frac{\mu_t \epsilon_i}{\mu_i \epsilon_t}}{1 - \left(\frac{\epsilon_t}{\epsilon_i}\right)^2}$$

אם $\mu_2 \approx \mu_1$ אז $\tan \theta_B^\parallel = \frac{n_t}{n_i}$; בקיטוב אנכי (מאוד נדיר בטבע):

$$\sin^2 \theta_B^\perp = \frac{1 - \frac{\mu_i \epsilon_t}{\mu_t \epsilon_i}}{1 - \left(\frac{\mu_i}{\mu_t}\right)^2}$$


מעבר של יותר מתווך אחד: נציב את תנאי השפה עבור כל נקודת מעבר.

GOOL התאבכות בשני סדקים

עקרון הוייגנס: ניתן להתייחס לכל נקודה בחזית הגל כמקור נקודתי של גל חדש.

אמפליטודה בגלים גליליים: $A \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$

אמפליטודה בגלים כדוריים: $A \propto \frac{1}{r}$



קירוב השדה הרחוק $L \gg d$:

$$A_1 \approx A_2 \leftarrow \Delta r \ll r$$

$$\Delta r = d \sin \theta \leftarrow r_1 \parallel r_2$$

העוצמה היחסית:

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \cos^2 \left(\frac{k d \sin \theta}{2} \right)$$

קירוב זוויות קטנות:

$$\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{x}{L}$$

בגלל התלות של האמפליטודה במרחק, צריך להכפיל את התוצאה לעוצמה בקוסינוס טטה עבור גלים גליליים ובקוסינוס בריבוע עבור גלים כדוריים. התוספת הזו קשורה למבנה של המסך והיא לא תופיע במסך עגול. בדרי"כ מניחים קירוב זוויות קטנות ואז היא זניחה.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cdot \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

כאשר $\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$ וקטור הגל: $\vec{k} = k_x \hat{x} + k_y \hat{y} + k_z \hat{z}$ הערות - תמיד אפשר להוסיף גם פאזה.

יחס הדיספרסיה בגל: $\omega = u|k| = u \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$. כיוון \vec{k} בכיוון התקדמות הגל, בגל מישורי תמיד $\vec{E} \perp \vec{k}$. כיוון \vec{E} (מסומן בדרי"כ ב- \hat{n}) נקרא כיוון הקיטוב של הגל. כיוון השדה המגנטי מאונך לשדה החשמלי ולכיוון התקדמות הגל. התלות בזמן ובמרחב של השדה המגנטי זהה לזו של השדה החשמלי (אותו קוסינוס עם אותו ארגומנט).

$$\vec{B} = \frac{1}{u} \hat{k} \times \vec{E} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$$

העכבה של התווך: $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ בריק: $\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \eta_0 = 120\pi$

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta} \hat{k} \times \vec{E}; \quad \vec{E} = -\eta \hat{k} \times \vec{H}$$

וקטור פוינטינג (כמות אנרגיה ליחידת שטח ליחידת זמן): $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

בנוסחה מציבים את הביטוי הממשי של השדות. הכיוון של \vec{S} הוא בכיוון של \hat{k} (כיוון התקדמות הגל). ממוצע הוקטור פוינטינג בזמן (נקרא העוצמה של הגל):

$$\vec{S}_{Avg} = \langle \vec{S} \rangle = \text{Re} \left\{ \frac{\vec{E} \times \vec{H}^*}{2} \right\}$$

\vec{E} ו- \vec{H} הם הייצוג הקומפלקסי של השדות. המרה של הנגזרות בזמן ובמרחב: $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega, \vec{\nabla} \rightarrow i\vec{k}$

GOOL קיטוב מעגלי ואליפטי:

הקיטוב של הגל נקבע על ידי כיוון השדה החשמלי (לא לבדל עם כיוון הגל). מקטב: מודד את הקיטוב של הגל. קיטוב לינארי: כיוון השדה קבוע.

קיטוב מעגלי ימני: רכיב ע מפגר אחרי רכיב x ב- 90° (הפאזה של רכיב ע פחות הפאזה של רכיב x שווה $\frac{\pi}{2}$)

השדה מסתובב נגד השעון או בהתאם לכלל יד ימין ביחס לציר ה-z.

קיטוב מעגלי שמאלי: רכיב ע מקדים את רכיב x ב- 90° . ימין ביחס לציר ה-z.

קיטוב אליפטי: מתקבל כאשר הפרש הפאזה שונה מ- 90° או אם האמפליטודה של הרכיבים שונה.

GOOL פגיעה ישירה בתווך דיאלקטרי:

כאשר גל הנע בתווך אחד פוגע בשפה של תווך אחר נקבל גל עובר וגל מוחזר. תדירות כל הגלים זהה ושווה לתדירות המקור. אמפליטודות הגל העובר והגל המוחזר נקבל מתנאי השפה:

$$B_{2\perp} = B_{1\perp}; \quad D_{2\perp} - D_{1\perp} = \sigma_{free}$$

$$H_{2\parallel} - H_{1\parallel} = k_{free}; \quad E_{2\parallel} = E_{1\parallel}$$

σ_{free} - צפיפות המטען המשטחית והחופשית על השפה. k_{free} - צפיפות הזרם המשטחי והחופשי על השפה.

בפגיעה ישירה (או פגיעה בניב) יש לשני השדות רכיב מקביל לשפה בלבד.

בתווך דיאלקטרי: $\sigma_{free} = k_{free} = 0$

הקשר בין האמפליטודות:

$$\frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}; \quad \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$


השוויון השני נכון רק אם: $\mu_1 = \mu_2$ (זה המצב ברוב המקרים). לא לבלבל בין n ל- η .

מקדם העברה: $\tau = \frac{E_t}{E_i}$; מקדם החזרה: $\Gamma = \frac{E_r}{E_i}$

בפגיעה ישירה בתווך דיאלקטרי: $1 + \Gamma = \tau$

GOOL פגיעה בזווית בתווך דיאלקטרי:

מישור השפה בין החומרים (מישור xy באיור). מישור הפגיעה הוא המישור של וקטורי הגל (מישור yz באיור).



משיקולי סימטריה k_y זהה לכל הגלים ו- $\theta_i = \theta_r$

חוק סנל: $\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_i} = \frac{u_t}{u_i} = \frac{n_i}{n_t}$

a - היא העוצמה B ב (בל) $I_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2}$ $1B = 10dB$ (זה דציבל)

עוצמה בגל כדורי: $I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}$ תנאי שפה בצניור: קצה סגור $\psi = 0$ (כמו קצה קשור במיתר)

קצה פתוח $\psi_p = 0 \Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0$ (כמו קצה חופשי במיתר) ערך RMS של פונקציית סינוס/קוסינוס הוא הערך המקסימלי חלקי $\sqrt{2}$

מטריצת מומנט ההתמד: $L_{ij} = \sum_k m_k (r_k^2 \delta_{ij} + i \cdot j)$

כאשר i, j, k מקבלים את הערכים x, y, z אם מספר הגל יוצא מורכב עבור תדירויות מסוימות, נקבל גל דועך. קבוע הדעיכה הוא החלק המדומה של מספר הגל.

GOOL יחס נפיצה (דיספרסיה) ומהירות החבורה

ייצוג פונקציית הגל באמצעות פורייה: $\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dx$ כאשר: $A(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, 0) e^{-ikx} dx$

מהירות הפאזה: $v_\phi(k) = \frac{\omega}{k}$ מהירות החבורה: $v_g(k) = \frac{\partial \omega}{\partial k}$

במכניקת הקוונטים: פונקציית גל מתארת הסתברות למצוא חלקיק במיקום מסוים.

משוואת שרדינגר: $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$ התנע של חלקיק: $p = \hbar k$

גלי מים: יחס הדיספרסיה הכללי עבור גלים בנוזל הוא:

$$\omega^2 = \left[gk + \frac{\sigma}{\rho} k^3 \right] \tan h(kH)$$

σ - קבוע מתח הפנים, כוח ליחידת אורך או אנרגיה ליחידת שטח, H - עומק הנוזל, g - תאוצת הכובד ρ - צפיפות המסה ליחידת נפח

בגלים קצרים (גלי מתח פנים): $\lambda \ll \lambda_c \sim 2cm$

עבור גלים ארוכים (גלי כבידה) אבל קצרים מעומק המים (או הנוזל): $\omega = \sqrt{gk}, H \gg \lambda \gg \lambda_c$

עבור גלים ארוכים וגדולים מעומק המים (או הנוזל): $\omega = \sqrt{gHk}, \lambda \gg H \gg \lambda_c$

רוחב כתלות בזמן של גאוסיאן: $\sigma^2(t) = \frac{\sigma^4 + 4\beta^2 t^2}{\sigma^2}$ כאשר σ היא הרוחב ההתחלתי ו- $\beta = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \omega}{\partial k^2} \Big|_{k_0}$

GOOL משוואת הגלים האלקטרומגנטיים

משוואות מקסוול בהיעדר מטענים וזרמים חופשיים:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

בחומר איזוטרופי ולינארי מתקיים: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}$ משוואת הגלים עבור השדה החשמלי והמגנטי:

$$\vec{\nabla}^2 \vec{E} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}; \quad (u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}})$$

בריק: $u = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c = 3 \cdot 10^8 m/s$

המשוואה היא עבור כל רכיב בנפרד. המשוואה זהה לשדה המגנטי. אינדקס השבירה (מהירות האור בריק חלקי מהירות האור בחומר):

$$n = \frac{c}{u} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$

תמיד גדול מאחד (מהירות האור בחומר תמיד קטנה מהמהירות בריק). פתרון למשוואת הגלים במימד אחד:

$$E_x(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$


מעבר לייצוג קופלקסי: $\cos(kx - \omega t) = \text{Re}[e^{i(kx - \omega t)}]$

כשעובדים עם הייצוג הקומפלקסי ניתן לעבוד רק עם החלק התלוי במרחב (או השדה ב- $t=0$) ובסוף להכפיל את הפונקציה ב- $e^{-i\omega t}$ בשביל לקבל את התלות בזמן.


יחס הדיספרסיה: $\omega = uk$ אם היחס לא לינארי אז צריך להבדיל בין מהירות הפאזה למהירות החבורה:

$$u_{ph} = \frac{\omega}{k}, \quad u_g = \frac{d\omega}{dk}$$

GOOL הצורה הכללית של הפתרון ההרמוני:




אינטרפרומטר מאד-זנדר:
 $\delta = d(n - 1)$
 גלאי 1: $\Delta\phi = k\delta$
 גלאי 2: $\Delta\phi = k\delta + \pi$
 עוצמה:
 $\frac{I}{I_{max}} = \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$
 אינטרפרומטר פברי-פרו:



בין שני קרניים צמודות:
 $\Delta\phi = k\delta = k2d \cos \theta$
 d - רוחב האינטרפרומטר
 θ - זווית פגיעה.
 מקדם החזרה בכל פגיעה:
 $R = r^2 = \left(\frac{A_r}{A_i}\right)^2$

העוצמה:
 $\frac{I}{I_{max}} = \frac{1}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)}$



FWHM - רוחב הפונקציה בחצי גובה (עבור R=0.5)
 תוספת הפאזה להגיע לחצי גובה מנקודת המקסימום:

$$\Delta\phi_{\frac{1}{2}} \approx \frac{1-R}{\sqrt{R}}$$

GOOL **מבוא לאופטיקה**

חוק סנל: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
 כאשר n הם מקדמי השבירה של התווך ו- θ הן הזוויות בין הקרן שפוגעת/מוחזרת לבין האנך למשטח.


נוסחת העדשות: $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$
 u - מרחק העצם מהעדשה. v - מרחק הדמות מהעדשה.
 f - מוקד העדשה.

הגדלה קווית: $m = \frac{H_i}{H_o} = \frac{|v|}{|u|}$
 H_o - גובה הדמות. H_i - גובה העצם.

עוצמת העדשה: $C = \frac{1}{f}$

GOOL

התאבכות ב N סדקים



קירוב השדה הרחוק:

$$A_1 \approx A_2 \approx A_3 \approx A_4 \leftarrow \Delta r \ll r$$

$$\Delta r = d \sin \theta \leftarrow r_1 || r_2 || r_3 || r_4$$

$$\alpha = kd \sin \theta ; \frac{I_{tot}(\alpha)}{I_{tot}(0)} \approx \left(\frac{\sin\left(\frac{N\alpha}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \right)^2$$

פיק גדול (מתרחש כשהמכנה מתאפס): $\alpha_n = 2\pi n$
 נקודות התאפסות (כשהמונה מתאפס והמכנה לא): $n \neq mN - \alpha_n = \frac{2\pi n}{N}$


פיק קטן (נגזרת שווה לאפס ומכנה לא מתאפס), עבור $N \gg 1$: $\alpha_n = \frac{2\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2}\right)$

מספר הפיקים באחד הצדדים (ללא הפיק המרכזי): $\frac{kd}{2\pi}$
 (לעגל למטה).

מספר הפיקים (הגדולים) הכולל שווה למספר הפיקים באחד הצדדים כפול 2 ועוד 1 (המרכזי)

GOOL

עקיפה



קירוב השדה הרחוק: $L \gg a$
 $\frac{I(\beta)}{I(0)} = \left(\frac{\sin\left(\frac{1}{2}\beta\right)}{\frac{1}{2}\beta} \right)^2$

נק' התאפסות: $\beta = ka \sin \theta$
 $\beta_n = 2\pi n$

אם $a > \lambda$ אז רוחב הפיק המרכזי גדול מאינסוף ולא יהיו נק' התאפסות, הסדק מתנהג כמקור אור נקודתי.
 אם $a \ll \lambda$ מקבלים עוצמה קבועה ברוחב הסדק, מתאים למקרה הקלאסי בו מניחים שהאור נע בקווים ישרים.

מקסימום מקומי (נגזרת מתאפסת): $\beta_n \approx 2\pi \left(n + \frac{1}{2}\right)$

הקשר לפורייה: האמפליטודה הכוללת על המסך כתלות בזווית:

$$A_{tot}(\theta) = 2\pi FT[B(x)](k')$$

כאשר $B(x)$ היא האמפליטודה ליחידת אורך בסדק.

GOOL

התאבכות ועקיפה ביחד


$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \left(\sin c \left(\frac{ka \sin \theta}{2} \right) \frac{\sin \left(\frac{Nkd \sin \theta}{2} \right)}{N \sin \left(\frac{kd \sin \theta}{2} \right)} \right)^2$$

כאשר a הוא רוחב כל סדק, d המרחק בין שני סדקים ו- N מספר הסדקים.

GOOL

אינטרפרומטריה

האינטרפרומטר של מייקלסון:



הפרש הדרכים:

$$\delta = 2(L_2 - L_1)$$

הפרש הפאזה:

$$\Delta\phi = k\delta + \pi$$

התאבכות בונה:

$$\delta = \lambda \left(m + \frac{1}{2}\right)$$

התאבכות

הורסת:

$$\delta = \lambda m$$

עוצמה:

$$\frac{I}{I_{max}} =$$

$$\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) = \sin^2\left(\frac{\pi\delta}{\lambda}\right)$$